



**MONITOR TOUCH IIYAMA 54,6 CM
(21,5") T2236MSC-B2AG 1920X1080
POS A-MVA 6MS VGA DVI HDMI
4XUSB3,0 TOUCH ZVOČNIKI 7H M-
TOUCH**

428,99€

SKU: T2236MSC-B2AG

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji na dotik](#)
["Touch"](#)

OPIS IZDELKA

Iiyama ProLite T2236MSC. Diagonala zaslona: 54,6 cm (21.5 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, tip HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 8 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178°, kot slike, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1). nosilec VESA. Barva izdelka: Črna.

Vrsta	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix	
Prikaza		
Energetski Razred	Razred F	
Poraba energije na Leto	35 kWh	
Diagonala Velikost	21.5"	
Vidno Velikost	21.5"	
Vgrajene Naprave	USB 3.0 hub	
Vrsta Plošče	A-MVA	
Razmerje Med Širino In Višino	16:9	
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 60 Hz	
Pixel Pitch	0.248 mm	
Svetlost	250 cd/m2	
Svetlost w/touchscreen	215 cd / m2	
Kontrastno Razmerje	3000:1 / 12000000:1 (dynamic)	
Barva Podpora	16,7 milijonov barv	
Odzivni Čas	8 ms	



Navpična Hitrost Osveževanja	56-75 Hz
Horizontalna Osveževanja	30-80 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Anti-glare, 7H Trde Prevleke
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Kitajščina (poenostavljena), angleški, nemški, francoski, italijanski, portugalski, ruski, španski, Japonski
Značilnosti	Eco-Mode, Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), HID Združljiva, modra svetloba zmanjšanje, i-Style Barve
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	52.25 cm x 36.7 cm x 25,4 cm
Teža	5.8 kg
Vrsta	Avdio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
Vrsta	Vhod Zaslon na dotik - touchscreen
Tehnologija Zaznavanja Premikanja	Predvidene kapacitivni
Vmesniki	Povezovanje DVI-D VGA HDMI Audio line-in USB 3.0 upstream (Vrsta B) 4 x USB 3.0 nadaljnji (Vrsta A)
Položaj Prikaza Prilagoditve	Mehanski Nagib
Naklona	-5/+90
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Značilnosti	Razno Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Kabli Vključeni	1 x DVI kabel 1 x VGA kabel 1 x audio kabel 1 x SuperSpeed USB kabel
Združljiva Standardi	DDC-2B, VESA DPMS, TUV Bauart, CU
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Napetost Zahtevano	Moč AC 120/230 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	18.5 W
Poraba energije SDR (V načinu)	18.5 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	23 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt

Programska Oprema / Sistemske Zahteve



Vključena Programska Oprema
AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
OS Zahtevano

Voznik

Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora

Omejena garancija - 3 leta