


# MONITOR TOUCH IIYAMA 54,6 CM (21,5") T2252MSC-B2AG 1920X1080 POS IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT 2XUSB3.2 ZVOČNIKI 7H PROLITE INTERAKTIVNI MONITOR

**338,99€**

**SKU:** T2252MSC-B2AG
**Kategorije:** Monitorji, Monitorji na dotik "Touch"

## OPIS IZDELKA

### Splošno

| | |
|---|---|
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix |
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2152716 |
| Energetski Razred | Razred C |
| Diagonala Velikost | 22" |
| Vidno Velikost | 21.5" |
| Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Vrsta Plošče | IPS |
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 |
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.249 mm |
| Svetlost | 250 cd/m2 |
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 |
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv |
| Odzivni Čas | 5 ms (siva na siva) |
| Navpična Hitrost Osveževanja | 55 - 76 Hz |
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 83 kHz |
| Horizontalni Zorni Kot | +89 / -89 |

| | |
|---|---|
| Vertikalni Kot Gledanja | +89 / -89 |
| Premaz Zaslona | Anti-glare, 7H Trde Prevleke, anti-fingerprint |
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev |
| OSD Jeziki | Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Kitajski, Ruski, Japonski, Češki, Nizozemski, Poljski |
| Značilnosti | 90% prepustnost svetlobe, Predvidenih Kapacitivni zaslon na Dotik (P-CAP) tehnologije, OSD za zaklepanje tipk, HDCP, ultra tanke plošče design, palm zavrnitev funkcija, i-Slog, Barve, X-Ove Tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcijo Eco-Mode, anti-glare |
| Barve | Črna, mat |
| Dimenzije (Šxgxv) | 49.35 cm x 23.95 cm x 36.15 cm - s stojalom |
| Teža | 4,5 kg |
| | **Avdio** |
| Vrsta | Zvočniki stereo |
| Izhodna Moč / Channel | 1 Watt |
| | **Vhod** |
| Vrsta | Zaslon na dotik - touchscreen |
| | **Povezovanje** |
| Vmesniki | DisplayPort<br>HDMI (HDCP)<br>Slušalke<br>2 x USB 3.1 Gen 1 nadaljnji (Vrsta A)<br>USB 3.1 Gen 1 upstream (Vrsta B) |
| | **Mehanski** |
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Nagib |
| Naklona | -5/+90 |
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm |
| | **Razno** |
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) |
| Vključeni Dodatki | Kabel pokrov |
| Kabli Vključeni | 1 x USB kabel<br>1 x HDMI |
| Združljiva Standardi | DDC-2B, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, OEEO, DOSEČI, UKCA, DOSEČI SvHC |
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot |
| | **Moč** |
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) |
| Poraba energije (način delovanja) | 10.2 W |
| Poraba energije SDR (V načinu) | 10 kWh/1000h |

| | |
|---|---|
| Poraba Energije (Tipično) | 11 Watt |
| Poraba energije Stojalo za | Za 0,4 W |
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W |
| | **Dimenzije & Teža** |
| Dimenzije & Teža | S stand - širina: 49.35 cm - globina: 23.95 cm - višina: 36.15 cm - teža: 4,5 kg |
| Podrobnosti | Brez stojala - širina: 49.35 cm - globina: 4.85 cm - višina: 28,6 cm |
| | **Garancijo Proizvajalca** |
| Servis In Podpora | Omejena garancija - deli in delo - 3 leta |