



**MONITOR TOUCH IIYAMA 54,6 CM
(21,5") T2252MSC-W2AG 1920X1080
POS IPS 2MS HDMI DISPLAYPORT
2XUSB3.2 ZVOČNIKI 7H PROLITE
INTERAKTIVNI MONITOR**

303,59€

SKU: T2252MSC-W2AG

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji na dotik
"Touch"](#)

OPIS IZDELKA

IIYAMA ProLite T2252MSC-W2AG 54,5cm (21,5") FHD IPS HDMI/DP zvočniki na dotik informacijski / interaktivni monitor

Žive barve in široki zorni koti

Zagotovite popolno vidljivost iz katerega koli položaja ? IPS-zaslon zagotavlja žive, dosledne barve in široke zorne kote, kar je idealno za dinamična maloprodajna okolja in poslovne prostore.

Odzivna interakcija in dobra zaščita

Z intuitivno tehnologijo DeepContrast PCAP+ touch z optičnim lepljenjem zaslon omogoča gladko in odzivno interakcijo z manj bleščanjem, hkrati pa je zaščiten pred vlago in kondenzacijo. Idealno za okolja z visoko uporabo.

Globoki kontrast in manj odsevanja

Uživajte v kristalno jasni sliki z globokim kontrastom in manj bleščanjem ? optično vezani zaslon na dotik zagotavlja ostro in lahko berljivo vsebino, tudi pod močno razsvetljavo v trgovinah.

Vedno jasen, vedno čist

Premaz, odporen proti praskam in prstnim odtisom, ohranja zaslon jasen in profesionalen tudi v prometnih trgovskih okoljih, zmanjšuje vidne madeže in ščiti površino pred vsakodnevno obrabo ? vaša vsebina vedno zasije, zaslon pa ostane enostaven za čiščenje.



935381 Tel: 059 048 227



Zaslon

Diagonala zaslona	Torej 54,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Da,
HD tip	Full HD
Vrsta plošče	IPS
Touchscreen tehnologije	Predvidene kapacitivni sistem
Tehnologija na dotik	Multi-touch
Število sočasnih stične točke	10
Zaslon svetlost (tipično)	250 cd/m ²
Odzivni čas	5 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Največjo hitrost osveževanja	100 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	16,7 milijonov barv
Pixel pitch	0.249 x 0.241 mm
Horizontalno merjenje obseg	30 - 83 kHz
Navpično skeniranje obseg	55 - 76 Hz
Vidno velikost, horizontalno	47.9 cm
Vidno velikost, vertikalni	26 cm



Diagonala zaslona (meritev) 54,6 cm
AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

DDC/CI

Da,

Površinska trdota

7H

Barvno globino

8-bitnih

Vrata & vmesniki

Vgrajen USB hub

Da,

USB hub različica

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

USB upstream vrata tip

USB Tip-B

Število nabavnih vrata

1

Število nadaljnji vrata

2

Število USB Tip-B nabavnih pristanišča količina

1

USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina

2

USB Touch vrata

Da,

HDMI

Da,

HDMI pristanišča količina

1

DisplayPorts količina

1

Slušalke

Da,

Izhod za slušalke

1

HDCP

Da,

Design

Barva izdelka

Bela

Prednji plošči barve

Bela

Večpredstavnostna

Vgrajeni zvočnik(s)

Da,

Število zvočnikov

2

RMS nazivna moč

2 W

Ergonomija

VESA montažo

Da,

Plošča vgradna vmesnik

100 x 100 mm

Upravljanje kablov

Da,

Reža za kabelsko ključavnico

Da,

Kabelske ključavnice reža za vrsto

Kensington

Nastavitev višine

Št.

Prilagoditev nagib

Da,

Nagibni kot obseg

-5 - 90 °

Prikaz na Zaslону (OSD)

Da,

Prikaz na Zaslону (OSD jeziki

Več

Število jezikov za meni

10

Plug and Play

Da,

Učinkovitost

Odpravljanje utripanja slike tehnologijo

Da,

Nizka tehnologija Modre Svetlobe

Da,

Embalaža vsebina



Kabli vključeni

Vodnik za hitri začetek

HDMI kabel dolžine

Napajalni kabel dolžina

Širina (s stojalom)

Globina (s stojalom)

Višina (s stojalom)

Teža (s stojalom)

Package širina

Package globina

Package višina

Package teža

Vrsta paketa

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

Razred energetske učinkovitosti (HDR)

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

Poraba energije (tipično)

Poraba energije (stanje pripravljenosti)

Poraba energije (izklopljen)

Vhodna napetost AC

AC vhodni frekvenci

Vhodni tok

Napajanje tip

Energetska učinkovitost lestvici

Delovna temperatura (T-T)

Temperatura skladiščenja (T-T)

Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H)

Shranjevanje relativna vlažnost (H-H)

Trajnost certifikati

Skladnost certifikati

AC, HDMI, USB

Da,

1,5 m

1,8 m

Teža & mere

493.5 mm

239.5 mm

361.5 mm

4,5 kg

Pakiranje podatkov

560 mm

560 mm

350 mm

6 kg

Polje

Moč

D

Ni na voljo

13 kWh

13 W

0,7 W

0,3 W

100 - 240 V

50/60 Hz

0.7 A

Notranji

A do G

Delovni pogoji

5 - 35 °C

-20 - 60 °C

10 - 80 %

10 - 90 %

Trajnost

ErP

Druge funkcije

CE, EAC, DOSEČI, RoHS, TÜV znamke, UKCA,

WEEE