AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR TOUCH IIYAMA 54,6 CM (21,5") T2252MSC-W2AG 1920X1080 POS IPS 2MS HDMI DISPLAYPORT 2XUSB3.2 ZVOČNIKI 7H PROLITE INTERAKTIVNI MONITOR

312,99€

SKU: T2252MSC-W2AG
Kategorije: Monitorji, Monitorji na dotik "Touch"

OPIS IZDELKA

IIYAMA ProLite T2252MSC-W2AG 54,5cm (21,5") FHD IPS HDMI/DP zvočniki na dotik informacijski / interaktivni monitor

Žive barve in široki zorni koti
Zagotovite popolno vidljivost iz katerega koli položaja ? IPS-zaslon zagotavlja žive, dosledne barve in široke zorne kote, kar je idealno za dinamična maloprodajna okolja in poslovne prostore.

Odzivna interakcija in dobra zaščita
Z intuitivno tehnologijo DeepContrast PCAP+ touch z optičnim lepljenjem zaslon omogoča gladko in odzivno interakcijo z manj bleščanjem, hkrati pa je zaščiten pred vlago in kondenzacijo. Idealno za okolja z visoko uporabo.

Globoki kontrast in manj odsevanja
Uživajte v kristalno jasni sliki z globokim kontrastom in manj bleščanjem ? optično vezani zaslon na dotik zagotavlja ostro in lahko berljivo vsebino, tudi pod močno razsvetljavo v trgovinah.

Vedno jasen, vedno čist
Premaz, odporen proti praskam in prstnim odtisom, ohranja zaslon jasen in profesionalen tudi v prometnih trgovskih okoljih, zmanjšuje vidne madeže in ščiti površino pred vsakodnevno obrabo ? vaša vsebina vedno zasije, zaslon pa ostane enostaven za čiščenje.

935381 Tel: 059 048 227



Zaslon

Diagonala zaslona	Torej 54,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Da,
HD tip	Full HD
Vrsta plošče	IPS
Touchscreen tehnologije	Predvidene kapacitivni sistem
Tehnologija na dotik	Multi-touch
Število sočasnih stične točke	10
Zaslon svetlost (tipično)	250 cd/m2
Odzivni čas	5 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Največjo hitrost osveževanja	100 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	16,7 milijonov barv
Pixel pitch	0.249 x 0.241 mm
Horizontalno merjenje obseg	30 - 83 kHz
Navpično skeniranje obseg	55 - 76 Hz
Vidno velikost, horizontalno	47.9 cm
Vidno velikost, vertikalni	26 cm

Diagonala zaslona (meritev)	54.6 cm
DDC/CI	Da,
Površinska trdota	7H
Barvno globino	8-bitnih
	Vrata & vmesniki
Vgrajen USB hub	Da,
USB hub različica	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB upstream vrata tip	USB Tip-B
Število nabavnih vrata	1
Število nadaljnji vrata	2
Število USB Tip-B nabavnih pristanišča količina	1
USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina	2
USB Touch vrata	Da,
HDMI	Da,
HDMI pristanišča količina	1
DisplayPorts količina	1
Slušalke	Da,
Izhod za slušalke	1
HDCP	Da,
	Design
Barva izdelka	Bela
Prednji plošči barve	Bela
	Večpredstavnostna
Vgrajeni zvočnik(s)	Da,
Število zvočnikov	2
RMS nazivna moč	2 W
	Ergonomija
VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Upravljanje kablov	Da,
Reža za kabelsko ključavnico	Da,
Kabelske ključavnice reža za vrsto	Kensington
Nastavitev višine	Št.
Prilagoditev nagib	Da,
Nagibni kot obseg	-5 - 90 °
Prikaz na Zaslonu (OSD)	Da,
Prikaz na Zaslonu (OSD jeziki	Več
Število jezikov za meni	10
Plug and Play	Da,
	Učinkovitost
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo	Da,
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Da,
	Embalaža vsebina

Kabli vključeni	AC, HDMI, USB
Vodnik za hitri začetek	Da,
HDMI kabel dolžine	1,5 m
Napajalni kabel dolžina	1,8 m
	Teža & mere
Širina (s stojalom)	493.5 mm
Globina (s stojalom)	239.5 mm
Višina (s stojalom)	361.5 mm
Teža (s stojalom)	4,5 kg
	Pakiranje podatkov
Package širina	560 mm
Package globina	560 mm
Package višina	350 mm
Package teža	6 kg
Vrsta paketa	Polje
	Moč
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	D
Razred energetske učinkovitosti (HDR)	Ni na voljo
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	13 kWh
Poraba energije (tipično)	13 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0,7 W
Poraba energije (izklopljen)	0,3 W
Vhodna napetost AC	100 - 240 V
AC vhodni frekvenci	50/60 Hz
Vhodni tok	0.7 A
Napajanje tip	Notranji
Energetska učinkovitost lestvici	A do G
	Delovni pogoji
Delovna temperatura (T-T)	5 - 35 °C
Temperatura skladiščenja (T-T)	-20 - 60 °C
Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H)	10 - 80 %
Shranjevanje relativna vlažnost (H-H)	10 - 90 %
	Trajnost
Trajnost certifikati	ErP
	Druge funkcije
Skladnost certifikati	CE, EAC, DOSEČI, RoHS, TÜV znamke, UKCA, WEEE