AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

MONITOR TOUCH IIYAMA 54,6 CM (21,5") T2254MSC-B2AG 1920X1080 INTERAKTIVNI 100HZ IPS 4MS HDMI DISPLAYPORT 2XUSB3.2 HAS ZVOČNIKI 7H PROLITE ACTIVE STYLUS SUPPORT

443,99€

SKU: T2254MSC-B2AG
Kategorije: Monitorji, Monitorji na dotik "Touch"

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2295293
Energijski razred	Razred D
Velikost diagonale	21,5"
Vidna velikost	18,7"
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.2 1. generacije
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	Polna visoka ločljivost (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,082 mm
Svetlost	300 cd/m²
Kontrastno razmerje	1300:1
Podpora za barve	16,7 milijona barv (8-bitno)
Odzivni čas	4 ms (od sive do sive)
Horizontalna hitrost osveževanja	30–120 kHz
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178

Premaz zaslona	Trdi premaz proti bleščanju
Tehnologija osvetlitve ozadja	LED osvetlitev ozadja
Jeziki zaslonskega prikaza	angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, portugalščina, poljščina, ruščina, španščina, nizozemščina, japonščina
Značilnosti	HDCP, ekonomični način, zaščita proti bleščanju, napredno kontrastno razmerje (ACR), i-Style Color, ultra tanka zasnova okvirja, tehnologija na dotik In-Cell Projection Capacitive (PCAP)
Barva	Črna
Dimenzije (ŠxGxV)	48,9 cm x 24,1 cm x 35,5 cm - s stojalom
Teža	4,9 kg
	Zvok
Vrsta	Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	2 vata
	Vnos
Vrsta	Zaslon na dotik, pisalo - zaslon na dotik
Tehnologija zaznavanja gibanja	Projektirana kapacitivna
	Povezljivost
Vmesniki	HDMI DisplayPort 2 x USB 3.0 za prenos v smeri navzdol (tip A) USB 3.0 za prenos v smeri navzgor (tip B) Zvočni vhod (mini priključek) Slušalke (mini priključek)
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, nagib
Kot nagiba	-5/+90
Nastavitev višine	112 mm
	Razno
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno)
Priloženi kabli	1 x USB kabel 1 x HDMI kabel
MTBF (srednja doba med kratkoročnimi izgubami)	50.000 ur
Skladni standardi	RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč
Vhodna napetost	Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	13 kWh/1000 ur

Poraba energije (tipična)	15 vatov
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata
	Dimenzije in teža
Podrobnosti o dimenzijah in teži	S stojalom - širina: 48,9 cm - globina: 24,1 cm - višina: 35,5 cm - teža: 4,9 kg Brez stojala - teža: 2,9 kg
	Dimenzije in teža (dostava)
Širina pošiljke	57 cm
Globina pošiljanja	15,1 cm
Višina dostave	36,7 cm
Teža pošiljke	7,6 kg
	Informacije o trajnosti
Certifikat TCO	Certifikat TCO, generacija 10, za zaslone
Skladno z EPEAT	EPEAT srebrna
	Garancija proizvajalca
Storitve in podpora	Omejena garancija - deli in delo - 3 leta