



**MONITOR TOUCH IIYAMA 60,5 CM
(23,8") T2452MSC-W2AG 1920X1080
POS 120HZ IPS 5MS HDMI
DISPLAYPORT 2XUSB3.2 ZVOČNIKI
7H PROLITE KAMERA PCAP 10-
TOČKOVNI**

552,99€

SKU: T2452MSC-W2AG

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji na dotik
"Touch"](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo od zadaj
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2557131
Energijski razred	Razred E
Velikost diagonale	24"
Vidna velikost	23,8"
Vgrajene naprave	2,1-megapikselna kamera, vozlišče USB 3.2 Gen 1
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	Polna visoka ločljivost (1080p) 1920 x 1080 pri 120 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,275 mm
Svetlost	420 cd/m ²
Svetlost z zaslonom na dotik	360 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1300:1
Podpora za barve	16,7 milijona barv
Odzivni čas	5 ms (od sive do sive)
Navpična hitrost osveževanja	50-120 Hz
Horizontalna hitrost osveževanja	30-138 kHz



Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Zaščita pred prstnimi odtisi, zaščita pred bleščanjem, trdi premaz 7H
Tehnologija osvetlitve ozadja	LED osvetlitev ozadja
Jeziki zaslonskega prikaza	angleščina, nemščina, francoščina, španščina, italijanščina, portugalsščina, ruščina, japonščina, nizozemščina, poljščina
Značilnosti	Steklo od roba do roba, tehnologija projicirane kapacitivne tehnologije na dotik (P-CAP), natančnost dotika +/- 2 mm, način dotika s pisalom, način dotika s prstom, način dotika z rokavicami, zaklepanje tipk OSD, barva i-Style, eko način, napredno kontrastno razmerje (ACR), tehnologija Overdrive, tehnologija X-Res, zmanjšanje modre svetlobe, tehnologija Flicker Free, ležeči način, način z zaslonom z zaslonom navzgor
Barva	Bela, mat
Dimenzije (ŠxGxV)	56,7 cm x 25,35 cm x 38,5 cm
Teža	5,6 kg
	Zvok
Vrsta	Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	2 vata
	Vnos
Vrsta	Zaslon na dotik - zaslon na dotik
Tehnologija zaznavanja gibanja	Projektirana kapacitivna
	Povezljivost
	HDMI
	DisplayPort
Vmesniki	2 x USB 3.2 1. generacije
	Zvočni linijski izhod (mini vtičnica)
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Nagib
Kot nagiba	-5/+90
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	86 % prepustnost svetlobe, združljiv s HID, zavračanje dlani, reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), podpora za vmesnik VESA, sistem za upravljanje kablov
Priložena dodatna oprema	Pokrov kabla, izvijač
Priloženi kabli	1 x HDMI kabel - 1,5 m
	1 x USB kabel - 1,5 m
MTBF (srednja doba med kratkoročnimi izgubami)	50.000 ur



Skladni standardi	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 Ar 310 Sentjernej Davčna st.: SI16935381 Tel: 059 048 227, Priklapi in roženi, HDCP, DDC/CI, DDC-2B, TUV Baurt, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus, REACH SvHC
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
Vhodna napetost	Moč Izmenični tok 100-240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	18 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	18 vatov
Poraba energije v stanju pripravljenosti	1,5 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata
Širina pošiljke	Dimenzije in teža (dostava) 63,5 cm
Globina pošiljanja	14,3 cm
Višina dostave	40,5 cm
Teža pošiljke	7,1 kg
Storitve in podpora	Garancija proizvajalca Omejena garancija - 3 leta