



**MONITOR TOUCH IIYAMA 60,5 CM
(23,8") T2454MSC-B3AG 1920X1080
POS 75HZ IPS 4MS HDMI
DISPLAYPORT 2XUSB3.2 NAGIB
ZVOČNIKI PROLITE INTERAKTIVNI
MONITOR PCAP 10, NAGIB 5° DO 90°**

369,99€

SKU: T2454MSC-B3AG

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji na dotik](#)
["Touch"](#)

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	60.5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LED
Zaslon na dotik	Da,
HD tip	Full HD
Vrsta plošče	IPS
LED osvetlitev	Da,
Zaslon na dotik tip	Multi-uporabniški
Touchscreen tehnologije	Predvidene kapacitivni sistem
Tehnologija na dotik	Multi-touch
Število sočasnih stične točke	10
Zaslon svetlost (tipično)	300 cd/m2
Svetlost zaslona	300 cd/m2
Odzivni čas	4 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16933381 Tel: 039 048 227	
Podprte ločljivosti grafike	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	5000000:1
Največjo hitrost osveževanja	83 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	16,7 milijonov barv
Pixel pitch	0.275 x 0.275 mm
Horizontalno merjenje obseg	30 - 83 kHz
Vidno velikost, horizontalno	52.7 cm
Vidno velikost, vertikalni	29.6 cm
Diagonala zaslona (meritev)	60.5 cm
Površinska trdota	3H
Barvno globino	8-bitnih
Učinkovitost	
NVIDIA G-SYNC	Št.
AMD FreeSync	Št.
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo	Da,
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Da,
Windows podprti operacijski sistemi	Da,
Linux operacijski sistemi podprti	Da,
OmniTapps Multitouch združljivost	Da,
Vrata & vmesniki	
Vgrajen USB hub	Da,
USB hub različica	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Število nabavnih vrata	1
Število nadaljnji vrata	2
USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina	2
USB Touch vrata	Da,
HDMI	Da,
HDMI pristanišča količina	1
DisplayPorts količina	1
Slušalke	Da,
HDCP	Da,
Design	
Tržno pozicioniranje	Podjetje
Barva izdelka	Črna
Prednji plošči barve	Črna
Večpredstavnostna	
Vgrajeni zvočnik(s)	Da,
Število zvočnikov	2



RMS nazivna moč 4 W
Vgrajeno kamero Št.
Milijona slikovnih pik (pribl.) 2.1 MP

Ergonomija

VESA montažo Da,
Plošča vgradna vmesnik 100 x 100 mm
Stene ansi Da,
Upravljanje kablov Da,
Reža za kabelsko ključavnico Da,
Kabelske ključavnice reža za vrsto Kensington
Nastavitev višine Da,
Nastavljiva višina (max) 11.1 cm
Prilagoditev nagib Da,
Nagibni kot obseg -5 - 90 °
Prikaz na Zaslону (OSD) Da,
Prikaz na Zaslону (OSD jeziki) Nemški, Angleški, Španski, Francoski, Italijanski, Japonski, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Ruski
Število jezikov za meni 10
Plug and Play Da,

Druge funkcije

Združljivi operacijski sistemi Vse iiyama monitorji so Plug & Play in združljive s sistemom Windows in Linux. Za podrobnosti o podprtih operacijskih sistemov za dotik modeli, prosimo, da vznik navodila datoteke, ki so na voljo v prenosov oddelek.

Položajne natančnosti 2 mm
Umestitev podprte Horizontalni/Vertikalni
Embalaža vsebina Izvijač
Aktivno področje prikaza (W x H) 527 x 296.5 mm
Vrata USB količina 2
Teža 5.4 kg,
Višina 373 mm
Širina 540 mm
Globina 241 mm
Full HD Da,
Skladnost certifikati CE, EAC, DOSEČI, RoHS, UKCA, WEEE
Povprečni čas med izpadoma (MTBF) 50000 h
Certificiranje CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC, ErP, OEE0, DOSEČI, CB



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjemej Dvorna st. SI 1693381 Tel: 059 048 227

Uporabniški kontrolniki

Dotik metoda

Nadzorna plošča

Kabli vključeni

Vodnik za hitri začetek

Širina (s stojalom)

Globina (s stojalom)

Višina (s stojalom)

Teža (s stojalom)

Package širina

Package globina

Package višina

Package teža

Razred energetske učinkovitosti (SDR) In

Razred energetske učinkovitosti (HDR) Ni na voljo

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 17 kWh

Poraba energije (tipično) 17 W

Poraba energije (stanje pripravljenosti) 0,5 W

Poraba energije (izklopljen) 0,3 W

Vhodna napetost AC 100 - 240 V

AC vhodni frekvenci 50/60 Hz

Napajanje tip Notranji

Energetska učinkovitost lestvici A do G

svetilnost (kontrast, svetlost, i-Slog, Barve, adv. nasprotno, eko), nastavitve Slike (aspect ratio), Barvne nastavitve (gama, 6 - osi, barvna temp), OSD (OSD vodoravno, OSD navpičnem položaju, OSD time, jezik), Dodatno (reset, DDC/CI, signala izberite, OverDrive, odpiranje logotip, informacije)

prst, rokavice (latex), kapacitivni pisalo

Moč, menu, +, -, Izhod

Embalaža vsebina

NAPAJALNIK, USB, HDMI

Da,

Teža & mere

540 mm

241 mm

373 mm

5.4 kg,

Pakiranje podatkov

615 mm

148 mm

420 mm

7.1 kg

Moč