AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227




# MONITOR TOUCH IIYAMA 60,5 CM (23,8") T2454MSC-B3AG 1920X1080 POS 75HZ IPS 4MS HDMI DISPLAYPORT 2XUSB3.2 NAGIB ZVOČNIKI PROLITE INTERAKTIVNI MONITOR PCAP 10, NAGIB 5° DO 90°

**398,99€**

**SKU:** T2454MSC-B3AG
**Kategorije:** Monitorji, Monitorji na dotik "Touch"

## OPIS IZDELKA

**Zaslon**

| | |
|---|---|
| Diagonala zaslona | 60.5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Naravno razmerje slike | 16:9 |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Zaslon na dotik | Da, |
| HD tip | Full HD |
| Vrsta plošče | IPS |
| LED osvetlitev | Da, |
| Zaslon na dotik tip | Multi-uporabniški |
| Touchscreen tehnologije | Predvidene kapacitivni sistem |
| Tehnologija na dotik | Multi-touch |
| Število sočasnih stične točke | 10 |
| Zaslon svetlost (tipično) | 300 cd/m2 |
| Svetlost zaslona | 300 cd/m2 |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) |
| Anti-glare zaslon | Da, |
| Zaslon obliko | Ravno |

| | |
|---|---|
| Podprte ločljivosti grafike | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 5000000:1 |
| Največjo hitrost osveževanja | 83 Hz |
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° |
| Zorni kot, navpični | 178 ° |
| Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv |
| Pixel pitch | 0.275 x 0.275 mm |
| Horizontalno merjenje obseg | 30 - 83 kHz |
| Vidno velikost, horizontalno | 52.7 cm |
| Vidno velikost, vertikalni | 29.6 cm |
| Diagonala zaslona (meritev) | 60.5 cm |
| Površinska trdota | 3H |
| Barvno globino | 8-bitnih |
| | **Učinkovitost** |
| NVIDIA G-SYNC | Št. |
| AMD FreeSync | Št. |
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, |
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, |
| Windows podprti operacijski sistemi | Da, |
| Linux operacijski sistemi podprti | Da, |
| OmniTapps Multitouch združljivost | Da, |
| | **Vrata & vmesniki** |
| Vgrajen USB hub | Da, |
| USB hub različica | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Število nabavnih vrata | 1 |
| Število nadaljnji vrata | 2 |
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 2 |
| USB Touch vrata | Da, |
| HDMI | Da, |
| HDMI pristanišča količina | 1 |
| DisplayPorts količina | 1 |
| Slušalke | Da, |
| HDCP | Da, |
| | **Design** |
| Tržno pozicioniranje | Podjetje |
| Barva izdelka | Črna |
| Prednji plošči barve | Črna |
| | **Večpredstavnostna** |
| Vgrajeni zvočnik(s) | Da, |
| Število zvočnikov | 2 |

| | |
|---|---|
| RMS nazivna moč | 4 W |
| Vgrajeno kamero | Št. |
| Milijona slikovnih pik (pribl.) | 2.1 MP |
| | **Ergonomija** |
| VESA montažo | Da, |
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm |
| Stene ansi | Da, |
| Upravljanje kablov | Da, |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, |
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington |
| Nastavitev višine | Da, |
| Nastavljiva višina (max) | 11.1 cm |
| Prilagoditev nagib | Da, |
| Nagibni kot obseg | -5 - 90 ° |
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, |
| Prikaz na Zaslonu (OSD jeziki | Nemški, Angleški, Španski, Francoski, Italijanski, Japonski, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Ruski |
| Število jezikov za meni | 10 |
| Plug and Play | Da, |
| | **Druge funkcije** |
| Združljivi operacijski sistemi | Vse iiyama monitorji so Plug & Play in združljive s sistemom Windows in Linux. Za podrobnosti o podprtih operacijskih sistemov za dotik modeli, prosimo, da voznik navodila datoteke, ki so na voljo v prenosov oddelek. |
| Položajne natančnosti | 2 mm |
| Umestitev podprte | Horizontalni/Vertikalni |
| Embalaža vsebina | Izvijač |
| Aktivno področje prikaza (W x H) | 527 x 296.5 mm |
| Vrata USB količina | 2 |
| Teža | 5.4 kg, |
| Višina | 373 mm |
| Širina | 540 mm |
| Globina | 241 mm |
| Full HD | Da, |
| Skladnost certifikati | CE, EAC, DOSEČI, RoHS, UKCA, WEEE |
| Povprečni čas med izpadoma (MTBF) | 50000 h |
| Certificiranje | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC, ErP, OEEO, DOSEČI, CB |

| | |
|---|---|
| Uporabniški kontrolniki | svetilnost (kontrast, svetlost, i-Slog, Barve, adv. nasprotno, eko), nastavitve Slike (aspect ratio), Barvne nastavitve (gama, 6 - osi, barvna temp), OSD (OSD vodoravno, OSD navpičnem položaju, OSD time, jezik), Dodatno (reset, DDC/CI, signala izberite, OverDrive, odpiranje logotip, informacije) |
| Dotik metoda | prst, rokavice (latex), kapacitivni pisalo |
| Nadzorna plošča | Moč, menu, +, -, Izhod |
| | **Embalaža vsebina** |
| Kabli vključeni | NAPAJALNIK, USB, HDMI |
| Vodnik za hitri začetek | Da, |
| | **Teža & mere** |
| Širina (s stojalom) | 540 mm |
| Globina (s stojalom) | 241 mm |
| Višina (s stojalom) | 373 mm |
| Teža (s stojalom) | 5.4 kg, |
| | **Pakiranje podatkov** |
| Package širina | 615 mm |
| Package globina | 148 mm |
| Package višina | 420 mm |
| Package teža | 7.1 kg |
| | **Moč** |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | In |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | Ni na voljo |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 17 kWh |
| Poraba energije (tipično) | 17 W |
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W |
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W |
| Vhodna napetost AC | 100 - 240 V |
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz |
| Napajanje tip | Notranji |
| Energetska učinkovitost lestvici | A do G |