



**MONITOR TOUCH IIYAMA 68,6 CM
(27,0") T2755MSC-B1 1920X1080 PC
IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT
2XUSB3.2 ZVOČNIKI 7H PROLITE
KOT NAGIBA -70/+15**

637,99€

SKU: T2755MSC-B1

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji na dotik "Touch"](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/1750964
Energijski razred	Razred E
Velikost diagonale	27"
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.2 1. generacije
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	Polna visoka ločljivost (1080p) 1920 x 1080 pri 60 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,311 mm
Svetlost	400 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1000:1
Podpora za barve	16,7 milijona barv (8-bitno)
Odzivni čas	5 ms (od sive do sive), 14 ms (običajno)
Navpična hitrost osveževanja	50-76 Hz
Horizontalna hitrost osveževanja	30-83 kHz
Vodoravni kot gledanja	+89 / -89
Navpični kot gledanja	+89 / -89



Premaz zaslona AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI1693381 Tel: 059 048 227

Tehnologija osvetlitve ozadja LED osvetlitev ozadja

Jeziki zaslonskega prikaza

angleščina, nemščina, francoščina, španščina, italijanščina, portugalsščina, ruščina, japonščina, nizozemščina, poljščina
Steklo od roba do roba, zaklepanje tipk OSD, natančnost dotika +/- 2 mm, HDCP, i-Style Color, eko način, tehnologija Overdrive,

Značilnosti

tehnologija X-Res, funkcija zmanjševanja modre svetlobe, tehnologija Flicker Free, funkcija zavračanja dlani, optično vezano, tehnologija projicirane kapacitivne zaslonke na dotik (P-CAP), odporno na praske

Barva

Črna, mat

Dimenzije (ŠxGxV)

61,4 cm x 4,9 cm x 36,45 cm

Teža

5,8 kg

Zvok

Vrsta

Zvočniki - stereo

Izhodna moč / kanal

1 vat

Vnos

Vrsta

Zaslon na dotik

Tehnologija zaznavanja gibanja

Projektirana kapacitivna

Povezljivost

DisplayPort

HDMI

Vmesniki

USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzgor (tip B)

2 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (tip A)

Zvočni linijski izhod (mini vtičnica)

Mehanski

Prilagoditve položaja zaslona Nagib

Kot nagiba

-70/+15

Vmesnik za montažo VESA

100 x 100 mm

Razno

Značilnosti

Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), podpora za vmesnik VESA

Priložena dodatna oprema

Spiralna cev

Priloženi kabli

1 x HDMI kabel

1 x USB kabel

Skladni standardi

Priklopi in poženi, DDC-2B, TUV Bauart, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC

Vrsta varnostne reže

varnostna reža Kensington

Moč

Vhodna napetost

Izmenični tok 100-240 V (50/60 Hz)

Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)

21 kWh/1000 ur



Poraba energije (tipična) 30 vatov
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije v stanju
pripravljenosti 1,5 vata

Poraba energije (izklopljeno) 0,3 vata

Garancija proizvajalca

Storitve in podpora Omejena garancija - 3 leta