



**MONITOR TOUCH IIYAMA 80 CM
(31,5") TF3215MC-B2AG 1920X1080
KIOSK 24/7 VA 8MS VGA HDMI
DISPLAYPORT USB
POKONČNO/LEŽEČE 6H PROLITE
INTERAKTIVNI MONITOR 30
TOČKOVNI**

1.307,99€

SKU: TF3215MC-B2AG

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji na dotik
"Touch"](#)

OPIS IZDELKA


IIYAMA ProLite TF3215MC-B2AG 80cm (32") FHD VA 24/7 DP/HDMI/VGA na dotik informacijski / interaktivni monitor

Open Frame PCAP 30-točkovni Touch monitor z AG premazom, opremljen s tesnilnom s peno - zaključkom za brezhibno integracijo

ProLite TF3215MC-B2AG uporablja PCAP Touch tehnologijo in je vgrajen v privlačen okvir z od roba do roba steklom, prevlečenim s premazom proti bleščanju, ki drastično zmanjšuje odseve okolice v svetlih okoljih, ne da bi pri tem ogrozil ostrino in jasnost slike. Robustni okvir, opremljen s penastim tesnilnim zaključkom, podpira brezhibno integracijo v kioske in zagotavlja stopnjo IP65, kar pomeni odpornost proti prahu in vodi s sprednje strani, zato je popoln za visoko uporabljene aplikacije, ki so usmerjene v javnost. Pokrajinska in portretna orientacija zagotavljata prilagodljive možnosti montaže v skoraj katerokoli namestitvi. TF3215MC-B2AG je idealna rešitev za integracijo kioskov, industrijska okolja, nadzorne sobe in interaktivne multimedije.

Tehnologija dotika - Kapacitivna

Ta tehnologija uporablja senzor-mrežo mikro-finih žic, integriranih v steklo, ki prekriva zaslon. Dotik je zaznan, ker se električne značilnosti senzor-mreže spremenijo, ko je človeški prst postavljen na steklo. Zahvaljujoč stekleni prevleki je ta tehnologija izjemno trpežna, funkcija dotika pa ostane nedotaknjena tudi, če je steklo opraskano. Ponuja popolno kakovost slike in deluje s prstom (tudi z rokavico iz lateksa) in s pisalom.



Penasti tesnilni trak

Penasti tesnilni trak (8 mm) okoli monitorja zagotavlja brezhibno integracijo in optimalno zaščito pred prahom.



Odporen na preizkus padca krogle

Pri preizkusi padca krogle je bila uporabljena polkilogramsko jeklena krogla, ki se spusti na zaslon na dotik z višine 1,3 metra. Če površina zaslona na dotik ostane nepoškodovana, monitor uspešno prestane preizkus padca krogle za visoko odpornost na udarce in trpežnost.

Dotik skozi steklo

Ta zaslon na dotik skozi steklo deluje neposredno skozi steklo in lahko spremeni steklene površine v interaktivni zaslon na dotik. Uporabite ga na izložbenih oknih, v nepremičninskih pisarnah, v trgovini



za POS ali v restavracijah.
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



24/7

24/7 zasloni so zasnovani za neprekinjeno delovanje.

Splošno

Vrsta Prikaza	Zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1791037
Energetski Razred	Razred F
Diagonala Velikost	32"
Vidno Velikost	31,5 leta"
Vrsta Plošče	VA
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixel Pitch	0.3637 mm
Svetlost	500 cd/m2
Svetlost w/touchscreen	425 cd/m2
Kontrastno Razmerje	3000:1
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Odzivni Čas	8 ms (siva na siva)
Horizontalna Osveževanja	30 - 68 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	7H Trde Prevleke
OSD Jeziki	Angleščina, Nemščina, Francoščina, Španščina, Italijanščina, Kitajščina, Japonski



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Dvorna st.: SI16935381 Tel: 059 048 227	
Značilnosti	Predvidene Kapacitivni zaslon na Dotik (P-CAP) tehnologije, anti-fingerprint (AF) premaz, dotik skozi steklo, pena pečat, OSD za zaklepanje tipk, ležeče, pokončno
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	74.55 cm x 6.1 cm x 43,7 cm
Teža	10 kg
Vrsta	Vhod Zaslon na dotik - touchscreen
Tehnologija Zaznavanja Premikanja	Predvidene kapacitivni
Vmesniki	Povezovanje VGA DisplayPort HDMI USB
VESA Montažo Vmesnik	Mehanski 200 x 200 mm
Značilnosti	Razno IP65 zaščito, 85% prepustnostjo svetlobe
Kabli Vključeni	1 x HDMI 1 x USB kabel
Montažni Komplet MTBF	Neobvezno 50.000 ur
Združljiva Standardi	DDC-2B, EAC, RoHS, ERP, OEE0, cULus, DOSEČI, UKCA, DOSEČI SvHC
Vhodna Napetost	Moč AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	27 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	32 W
Poraba energije Stojalo za	1.5 W
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
OS Zahtevano	Programska Oprema / Systemske Zahteve Microsoft Windows, Linux
Dostava Širina	Dimenzije & Teža (Dostava) 89 cm
Dostava Globina	Za 15,5 cm
Dostava Višina	63 cm
Teža	12.85 kg
Servis In Podpora	Garancija Proizvajalca Omejena garancija - 3 leta