



**MONITOR TOUCH PHILIPS 39,6 CM
(15,6") 162B9T 1366X768 TN 4MS
VGA DVI HDMI DISPLAYPORT
2XUSB3.0 TOUCH ZVOČNIKI
SRGB100%**

289,99€

SKU: 162B9T

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji na dotik](#)
["Touch"](#)

OPIS IZDELKA

Robusten, vodoodporen in prah odporen monitor za prilagodljivo uporabo kjerkoli, z zgibnim stojalom za različne kote glede na vaše potrebe. Zagotavlja enostavno in intuitivno uporabo med aplikacijami in močno poveča produktivnost.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona

Svetlost

Tehnologija zaslona

Barva izdelka

Površinska trdota

Mednarodni zaščitni razred (IP koda)

Tehnologija zaslona na dotik

RMS moč

Srednji čas med napakami (MTBF)

Območje kota naklona

LED indikatorji

Kabelska ključavnica vrste reže

Splošno

39,6 cm

220 cd/m²

LCD

Črna

7H

IP65

Kapacitivna

2 W

70000 h

-5 - 90 °

Delovanje, stanje pripravljenosti

Kensington



Razred energetske učinkovitosti (SDR)	10
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	10 kWh
Vrsta napajalnika	AC

Dolge podrobnosti

Zaslon	
Diagonala zaslona	39,6 cm
Svetlost	220 cd/m ²
Ločljivost zaslona	1366 x 768 slikovnih pik
Vrsta plošče	TN
Tehnologija zaslona	LCD
Hitrost gibanja visoke frekvence	60 Hz
Izvirno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	16:9
Površina zaslona	Sijaj
Odzivni čas	4 ms
Razmerje kontrasta	500:1
Razmik slikovnih pik	0,252 x 0,252 mm
Kot pogleda, vodoravno	90°
Kot gledanja, navpično	60°
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 60 kHz
Digitalna navpična frekvenca	50-75 Hz
Ločena H/V sinhronizacija	Da
Sinhronizacija na zeleno (SOG)	Da
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Razmerje kontrasta (dinamično)	20000000:1
Diagonala zaslona (cm)	39,6 cm
LED osvetlitev ozadja	Da
Vidna velikost (vodoravno)	34,4 cm
Vidna velikost (navpično)	19,4 cm
Število barv zaslona	262144 barv
Gostota slikovnih pik	100 ppi
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvni razpon	86 %

Storitve	
Tehnologija zaslona na dotik	Kapacitivna



Število kratkotrajnih stičnih točk	10
Ar-Set d.o.o. Družinska pot 10 A 8310 Šentjerna	Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Vgrajeni zvočniki	Da
RMS moč	2 W
Število govorcev	2
Število jezikov OSD	21
Srednji čas med napakami (MTBF)	70000 h
DDC/CI	Da
Nameščen operacijski sistem	Windows 10
Podprti mobilni operacijski sistemi	Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
Način za enostavno branje	Da
Funkcija lebdenja s pisalom	Da
Zavrnitev dlani	Da
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
sRGB	Da
Plug & Play	Da
Uspešnost	
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	E
Razred energijske učinkovitosti (stari)	A
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	10 kWh
Vrsta napajalnika	AC
Poraba energije (standardno delovanje)	7,1 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100-240V
Vhodna frekvenca AC	50-60 Hz
Vrata in vmesniki	
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	2
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število vrat VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Da



Številko vrat AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna 1j Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Številko priključkov DisplayPort 1

Izhodi za slušalke 1

PC zvočni vhod Da

Certifikati

Certifikat CB, CE oznaka, FCC razred B, SEMKO, UKRAJINSKI, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS

Oblikovanje

Barva izdelka Črna

Površinska trdota 7H

Mednarodni zaščitni razred (IP koda) IP65

Barva stopala Črna

Sprednji okvir Črna

Teža in mere

Širina (brez stojala) 37,8 cm

Globina (brez stojala) 4,2 cm

Višina (brez stojala) 24,1 cm

Teža (brez stojala) 2,01 kg

Širina naprave (vključno s stopali) 378 mm

Globina naprave (vključno s stopali) 347 mm

Višina naprave (vključno s stopali) 227 mm

Teža (s stojalom) 5 kg

Mere, metrične (Š x G x V) s stojalom 378 x 347 x 227 mm

Obseg dobave

Priloženo pisalo Da

Hitri začetek Da

Priloženo stojalo Da

Priložena programska oprema SmartControl

Druge funkcije

Poraba energije (PowerSave) 5,6 W

Nastavitev višine (horizontalni način) 18,4 cm

Nastavitev višine (navpični način) 10,5 cm

Brez težkih kovin Hg (živo srebro)

Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati 100 %



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna, Črna na Koroškem, Slovenija
Sinhronizacija komponentnega videa Ločena sinhronizacija sinhronizacija na zeleno (SOG)

Priročnik z navodili

Da

Priporočena ločljivost

1366 x 768 pri 60 Hz

Ergonomija

Prilagoditev višine

Da

Območje kota naklona

-5 - 90 °

Namestitev na steno

Da

Reža za kabelsko ključavnico

Da

LED indikatorji

Delovanje, stanje pripravljenosti

VESA nosilec

Da

Kabelska ključavnica vrste reže

Kensington

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja

-20 - 60 °C

Delovna relativna vlažnost

20 - 80 %

Delovna višina

0 - 3658 m

Nadmorska višina shranjevanja

0 - 12192 m

Trajnost

Certifikati o trajnosti

ENERGY STAR, RoHS

Podatki o embalaži

Širina embalaže

445 mm

Globina pakiranja

159 mm

Višina embalaže

388 mm

Teža paketa

6,31 kg