MONITOR TOUCH PHILIPS 39,6 CM (15,6") 162B9T 1366X768 TN 4MS VGA DVI HDMI DISPLAYPORT 2XUSB3.0 TOUCH ZVOČNIKI SRGB100%

301,99€

SKU: 162B9T
Kategorije: Monitorji, Monitorji na dotik "Touch"

OPIS IZDELKA

Robusten, vodoodporen in prah odporen monitor za prilagodljivo uporabo kjerkoli, z zgibnim stojalom za različne kote glede na vaše potrebe. Zagotavlja enostavno in intuitivno uporabo med aplikacijami in močno poveča produktivnost.

Ključne funkcije

	Splošno
Diagonala zaslona	39,6 cm
Svetlost	220 cd/m²
Tehnologija zaslona	LCD
Barva izdelka	Črna
Površinska trdota	7H
Mednarodni zaščitni razred (IP koda)	IP65
Tehnologija zaslona na dotik	Kapacitivna
RMS moč	2 W
Srednji čas med napakami (MTBF)	70000 h
Območje kota naklona	-5 - 90 °
LED indikatorji	Delovanje, stanje pripravljenosti
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	E
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	10 kWh
Vrsta napajalnika	AC
Dolge podrobnosti	
	Zaslon
Diagonala zaslona	39,6 cm
Svetlost	220 cd/m²
Ločljivost zaslona	1366 x 768 slikovnih pik
Vrsta plošče	TN
Tehnologija zaslona	LCD
Hitrost gibanja visoke frekvence	60 Hz
Izvirno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	16:9
Površina zaslona	Sijaj
Odzivni čas	4 ms
Razmerje kontrasta	500:1
Razmik slikovnih pik	0,252 x 0,252 mm
Kot pogleda, vodoravno	90°
Kot gledanja, navpično	60°
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 60 kHz
Digitalna navpična frekvenca	50–75 Hz
Ločena H/V sinhronizacija	Da
Sinhronizacija na zeleno (SOG)	Da
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Razmerje kontrasta (dinamično)	20000000:1
Diagonala zaslona (cm)	39,6 cm
LED osvetlitev ozadja	Da
Vidna velikost (vodoravno)	34,4 cm
Vidna velikost (navpično)	19,4 cm
Število barv zaslona	262144 barv
Gostota slikovnih pik	100 ppi
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvni razpon	86 %
	Storitve
Tehnologija zaslona na dotik	Kapacitivna

Število hkratnih stičnih točk	10
Vgrajeni zvočniki	Da
RMS moč	2 W
Število govorcev	2
Število jezikov OSD	21
Srednji čas med napakami (MTBF)	70000 h
DDC/CI	Da
Nameščen operacijski sistem	Windows 10
Podprti mobilni operacijski sistemi	Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
Način za enostavno branje	Da
Funkcija lebdenja s pisalom	Da
Zavrnitev dlani	Da
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
sRGB	Da
Plug & Play	Da
	Uspešnost
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	E
Razred energijske učinkovitosti (stari)	A
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	10 kWh
Vrsta napajalnika	AC
Poraba energije (standardno delovanje)	7,1 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100-240V
Vhodna frekvenca AC	50–60 Hz
	Vrata in vmesniki
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	2
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število vrat VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Da

Število vrat DVI-D	1
Število priključkov DisplayPort	1
Izhodi za slušalke	1
PC zvočni vhod	Da
	Certifikati
Certifikat	CB, CE oznaka, FCC razred B, SEMKO, UKRAJINSKI, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS
	Oblikovanje
Barva izdelka	Črna
Površinska trdota	7H
Mednarodni zaščitni razred (IP koda)	IP65
Barva stopala	Črna
Sprednji okvir	Črna
	Teža in mere
Širina (brez stojala)	37,8 cm
Globina (brez stojala)	4,2 cm
Višina (brez stojala)	24,1 cm
Teža (brez stojala)	2,01 kg
Širina naprave (vključno s stopali)	378 mm
Globina naprave (vključno s stopali)	347 mm
Višina naprave (vključno s stopali)	227 mm
Teža (s stojalom)	5 kg
Mere, metrične (Š x G x V) s stojalom	378 x 347 x 227 mm
	Obseg dobave
Priloženo pisalo	Da
Hitri začetek	Da
Priloženo stojalo	Da
Priložena programska oprema	SmartControl
	Druge funkcije
Poraba energije (PowerSave)	5,6 W
Nastavitev višine (horizontalni način)	18,4 cm
Nastavitev višine (navpični način)	10,5 cm
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %

Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)
Priročnik z navodili	Da
Priporočena ločljivost	1366 x 768 pri 60 Hz
	Ergonomija
Prilagoditev višine	Da
Območje kota naklona	-5 - 90 °
Namestitev na steno	Da
Reža za kabelsko ključavnico	Da
LED indikatorji	Delovanje, stanje pripravljenosti
VESA nosilec	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m
	Trajnost
Certifikati o trajnosti	ENERGY STAR, RoHS
	Podatki o embalaži
Širina embalaže	445 mm
Globina pakiranja	159 mm
Višina embalaže	388 mm
Teža paketa	6,31 kg