



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**MONITOR TOUCH PHILIPS 54,6 CM
(21,5") 222B1TC 1920X1080 POS
75HZ IPS 5MS VGA HDMI
DISPLAYPORT 2XUSB3.1 ZVOČNIKI
3H SRGB102%**

290,99€

SKU: 222B1TC

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji na dotik
"Touch"](#)

OPIS IZDELKA

Robusten zaslon na dotik proti bleščanju za prilagodljivo uporabo s premičnim stojalom za različne kote glede na vaše potrebe. Advanced In-Cell Touch (AIT) ponuja tanjši videz, odlično občutljivost na dotik za hitre odzivne čase ter odličen in jasnejši prikaz slike.

Ključne lastnosti

Diagonala zaslona
Svetlost
Vrsta HD
Barva izdelka
Površinska trdota
Barva stopala
Tehnologija na dotik
RMS moč

Splošno

54,6 cm
250 cd/m²
Full HD
Črna
3H
Črna
Večkratni dotik
2 W



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna pri Domžalah, Slovenija

Jeziki menijev

Ponovno nastavljanje: kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljščina, portugalščina, ruščina, švedščina, turščina, ukrajinščina

Avdio izhod

PC avdio vhod, slušalke

Razpon kota naklona

0 - 70 °

Nastavitev višine

8,5 cm

Vmesnik za montažo na ploščo

100 x 100 mm

Dolge podrobnosti

Zaslon

Diagonala zaslona

54,6 cm

Svetlost

250 cd/m²

Ločljivost zaslona

1920 x 1080 slikovnih pik

Vrsta plošče

IPS

Vrsta HD

Full HD

Tehnologija zaslona

LED

Hitrost gibanja visoke frekvence

75 Hz

Izvorno razmerje stranic

16:9

Razmerje stranic

16:9

Odzivni čas

4 ms

Kontrastno razmerje

1000:1

Razmik slikovnih pik

0,248 x 0,248 mm

Razpon vodoravnega skeniranja

30-85 kHz

Razpon navpičnega skeniranja

48 - 60 Hz

Zorni kot, vodoravno

178 °

Zorni kot, navpično

178 °

Zaslon, vidna površina Š x V

476,1 x 267,8 mm

Vrsta osvetlitve ozadja

W-LED

Kontrastno razmerje (dinamično)

50000000:1

Diagonala zaslona (cm)

54,6 cm

Vidna velikost (vodoravno)

47,6 cm

Vidna velikost (navpično)

26,8 cm

Število barv zaslona

16,7 milijona barv

Gostota slikovnih pik

102 ppi



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna pri Črni Škoti 81 Tel: 059 048 227

Vrata in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Vrata USB na dotik	Da
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1.4
HDMI različica	1.4
Število vrat VGA (D-Sub)	1
Število priključkov DisplayPort	1,2
DisplayPorts različica	1.2
Izhod za slušalke	Da
Avdio izhod	PC avdio vhod, slušalkeY
Zvočni vhod za računalnik	Da

Storitve

Tehnologija na dotik	Večkratni dotik
Število hkratnih stičnih točk	10
Vgrajeni zvočniki	Da
RMS moč	2 W
Število zvočnikov	2
Vgrajena kamera	Ne
Zaslonski prikaz (OSD)	Da
Število jezikov OSD	21
Jeziki menijev	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljščina, portugalsčina, ruščina , švedščina, turščina, ukrajinščina
Območje za zavrnitev dlani	30 x 30 mm
Povprečni čas med napakami (MTBF)	70000 h
Nameščen operacijski sistem	Windows 10
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
Enostaven način branja	Da
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
sRGB	Da



Nosilec VESA AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna | Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Kabelska ključavnica z režo

Kensington

Pogoji delovanja

Delovna temperatura

0 - 40 °C

Razpon temperature shranjevanja

-20 - 60 °C

Delovna relativna vlažnost

20 - 80 %

Nadmorska višina delovanja

0 - 3658 m

Trajnost

Certifikati o trajnosti

ENERGY STAR, RoHS, TCO

Obseg dobave

Priloženi kabli

HDMI, DisplayPort, USB Type-A do USB Type-B,
AC

Stojalo vključeno

Da

Priložena programska oprema

SmartControl

Druge funkcije

Brez težkih kovin

Hg (živo srebro)

Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati

100 %

Komponentna video sinhronizacija

Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno
(SOG)

Priročnik z navodili

Da

Izboljšava slike

SmartImage

Podatki o embalaži

Širina embalaže

585 mm

Globina paketa

138 mm

Višina embalaže

400 mm

Teža paketa

8,27 kg