



**MONITOR VIEWSONIC 81,3 CM
(32,0") VX3276-2K 2560X1440 75HZ
IPS 3MS HDMI DISPLAYPORT MINI-
DP ZVOČNIKI 3H NTSC75% HDR10**

287,99€

SKU: VX3276-2K

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

Viewsonic serija VX VX3276-2K-mhd-2. Diagonala zaslona: 81,3 cm (32 palcev), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: Quad HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 4 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178°, kot gledanja, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. VESA nosilec. Barva izdelka: Srebrna

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
VESA nosilec
Barva izdelka

Splošno

81,3 cm
2560 x 1440 slikovnih pik
Quad HD
LED
4 ms
16:9
178 °
178 °
Da
Da
Srebra



Dolge podrobnosti AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

	Zaslon
Diagonala zaslona	81,3 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	250 cd/m ²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	Quad HD
Tehnologija zaslona	LED
Zaslon proti bleščanju	Da
Oblika zaslona	Ravna
Razmerje kontrasta	1200:1
Razmerje kontrasta (dinamično)	80000000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	1,07 milijarde barv
Razmik slikovnih pik	0,273 x 0,273 mm
Digitalna horizontalna frekvenca	15-113 kHz
Digitalna navpična frekvenca	24-75 Hz
Intenzivnost barve	10 bitov
Pokritost sRGB (klasična)	103 %
Pokritost NTSC (običajna)	72 %
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
nagibno	Da
Območje kota nagiba	-4 - 15 °
	Multimediji
Vgrajeni zvočniki	Da
Število govorcev	2
RMS moč	4 W



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI15059 048 227

Barva izdelka

Srebra

Barva stopal

Srebra

Vrata in vmesniki

HDMI

Da

Število vrat HDMI

2

Različica HDMI

1.4

Število vrat DisplayPort

1

Število mini DisplayPort

1

Izhod za slušalke

Da

Izhodi za slušalke

1

Povezljivost slušalk

3,5 mm

Vhodna moč

Da

Podatki o embalaži

Priloženi kabli

AC, HDMI

Hitri začetek

Da

Širina embalaže

806 mm

Globina embalaže

109 mm

Višina embalaže

509 mm

Teža paketa

8,2 kg

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)

G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

40 kWh

Poraba energije (standardno delovanje)

43 W

Poraba energije (pripravljenost)

0,3 W

Poraba energije (maks.)

46 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V

Vhodna frekvenca AC

50/60 Hz

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 °C

Delovna relativna vlažnost

20 - 90 %

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)

713 mm

Globina naprave (vključno z ного)

230 mm

Višina naprave (vključno s stopali)

504 mm



Teža (s stojalom) d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI 623581 Tel: 059 048 227

Širina (brez stojala) 71,3 cm

Globina (brez stojala) 3,8 cm

Višina (brez stojala) 41,6 cm

Teža (brez stojala) 5,6 kg

Storitve

Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA Da

Tehnologija brez utripanja Da

Tehnologija nizke modre svetlobe Da