AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR VIEWSONIC 81,3 CM (32,0") VX3276-2K 2560X1440 75HZ IPS 3MS HDMI DISPLAYPORT MINI-DP ZVOČNIKI 3H NTSC75% HDR10

259,99€

SKU: VX3276-2K
Kategorije: Monitorji, Monitorji za domačo rabo

OPIS IZDELKA

Viewsonic serija VX VX3276-2K-mhd-2. Diagonala zaslona: 81,3 cm (32 palcev), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: Quad HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 4 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178° , kot gledanja, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. VESA nosilec. Barva izdelka: Srebrna

Ključne funkcije

	Splošno
Diagonala zaslona	81,3 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Vrsta HD	Quad HD
Tehnologija zaslona	LED
Odzivni čas	4 ms
Izvirno razmerje stranic	16:9
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
VESA nosilec	Da
Barva izdelka	Srebra

Dolge podrobnosti

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

	Zaslon
Diagonala zaslona	81,3 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	250 cd/m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	Quad HD
Tehnologija zaslona	LED
Zaslon proti bleščanju	Da
Oblika zaslona	Ravna
Razmerje kontrasta	1200:1
Razmerje kontrasta (dinamično)	80000000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	1,07 milijarde barv
Razmik slikovnih pik	0,273 x 0,273 mm
Digitalna horizontalna frekvenca	15-113 kHz
Digitalna navpična frekvenca	24-75 Hz
Intenzivnost barve	10 bitov
Pokritost sRGB (klasična)	103 %
Pokritost NTSC (običajna)	72 %
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
nagibno	Da
Območje kota nagiba	-4 - 15 °
	Multimediji
Vgrajeni zvočniki	Da
Število govorcev	2
RMS moč	4 W

	Oblikovanje
Barva izdelka	Srebra
Barva stopal	Srebra
	Vrata in vmesniki
HDMI	Da
Število vrat HDMI	2
Različica HDMI	1.4
Število vrat DisplayPort	1
Število mini DisplayPort	1
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
Vhodna moč	Da
	Podatki o embalaži
Priloženi kabli	AC, HDMI
Hitri začetek	Da
Širina embalaže	806 mm
Globina embalaže	109 mm
Višina embalaže	509 mm
Teža paketa	8,2 kg
	Uspešnost
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	40 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	43 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (maks.)	46 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 90 %
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s stopali)	713 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	230 mm
Višina naprave (vključno s stopali)	504 mm

Teža (s stojalom)	6,2 kg
Širina (brez stojala)	71,3 cm
Globina (brez stojala)	3,8 cm
Višina (brez stojala)	41,6 cm
Teža (brez stojala)	5,6 kg
	Storitve
Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA	Da
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da