

**MREŽNA KARTICA PCIE => LAN RJ45
10GBP/S TP-LINK TX401 (TX401)****127,99€****SKU:** TX401**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Mrežni adapterji](#)**OPIS IZDELKA**

Omrežje 10 Gbps – v kombinaciji z najnovejšo tehnologijo 10GBase-T TX401 zagotavlja ekstremne hitrosti do 10 Gbps, kar je 10× hitreje od tipičnih gigabitnih adapterjev, kar zagotavlja nemoten prenos podatkov za dostop do interneta in lokalne prenose podatkov.

Vsestranska združljivost - Z izjemno hitrostjo in izjemno nizko zakasnitvijo je 10GBase-T nazaj združljiv s hitrim ethernetom in gigabitnim ethernetom ter se samodejno pogaja med povezavami višje in nižje hitrosti.

Ethernetni kabel CAT6A – Za povečanje zmogljivosti TX401 je priložen 1,5 m ethernetni kabel CAT6A – ocenjen za do 10 Gbps, medtem ko je običajni kabel ocenjen samo za 1 Gbps.

Nosilci z nizkim profilom in visoko višino - poleg standardnega nosilca je za ohišja računalnikov v obliki stolpa na voljo nizkoprofilni nosilec. Možnosti po meri vam omogočajo prilagodljivost pri iskanju nosilca, ki se popolnoma prilega vaši zasnovi plošče.

Celovita sistemska podpora - Popolnoma združljiv z Windows 11/10/8.1/8/7, Windows Servers 2019/2016/2012 R2 in Linuxom za izpolnjevanje vaših raznolikih potreb operacijskega sistema.

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Standardi in protokoli IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE802.3an, IEEE802.3az, IEEE 802.3x

Vmesnik 1× PCI Express 3.0 x4, 1× RJ45 Gigabit/Megabit Port

Omrežni mediji 10GBASE-T/5GBASE-T/2,5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX

LED 10 Gbps Link/Act, 5 / 2,5 / 1 Gbps in 100 Mbps Link/Act

Podatkovne hitrosti 100 Mbps, 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps za način Half-Duplex,



200 Mb/s, 2 Gb/s, 5 Gb/s, 10 Gb/s, 20 Gb/s za način polnega duplexa
AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8516 Sentjemej Davčna št.: SI16933381 Tel: 059 048 227

Dimenzije 120,8 × 98,2 × 21,5 mm (4,8 × 3,9 × 0,8 in)

Nadzor pretoka 802.3x

DRUGI

Certificiranje FCC, CE, RoHS

Vsebina paketa 10-gigabitni omrežni adapter PCIe (TX401)

Standardni/nizkoprofilni nosilci

Navodila za hitro namestitvev

CD z viri

1,5 m ethernetni kabel CAT6A

Sistemske zahteve Windows 11/10/8.1/8/7, Windows Servers 2019/2016/

2012 R2, Linux

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije