AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

MREŽNI ADAPTER PCIE TP-LINK ARCHER TX55E AX3000 (ARCHER TX55E)

39,99€

SKU: ARCHER-TX55
Kategorije: Mrežna oprema, Mrežni adapterji

OPIS IZDELKA

Neprimerljiva hitrost Wi-Fi 6 - podira gigabitno oviro s hitrostjo do 2402 Mb/s (5 GHz) + 574 Mb/s (2,4 GHz)
Bolj gladka izkušnja – 75 % nižja zakasnitev zagotavlja izjemno odzivno igranje iger, neprekinjen video klepet in brezhibno pretakanje v živo
Zanesljive povezave – nabor čipov Intel Wi-Fi 6 prinaša hitrejši in jasnejši Wi-Fi za popolno sprostitev potenciala vašega usmerjevalnika Wi-Fi 6
Širša pokritost s signalom – Povežite se z omrežjem Wi-Fi v več delih svojega doma z dvema zunanjima antenama z visokim ojačenjem, ki zagotavljata večjo pokritost in večjo stabilnost
Bluetooth 5.2 – najnovejša tehnologija Bluetooth dosega večjo hitrost in širšo pokritost kot prejšnja različica
Izboljšana varnost – Najnovejše varnostne izboljšave WPA3 zagotavljajo izboljšano zaščito in varno osebno geslo
Fina izdelava – specializirano pozlačenje je izdelano za izboljšanje stabilnosti in zanesljivosti tudi v vročem okolju
Združljivost nazaj – Popolna podpora za standarde 802.11ac/a/b/g/n

LASTNOSTI STROJNE OPREME
Dimenzije 55 x 36 x 11,5 mm
Vrsta antene Dve dvopasovni anteni z visokim ojačenjem
Čipset Intel Wi-Fi 6 Chipset
FUNKCIJE BLUETOOTH

Standardi in protokoli Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.2, Bluetooth 4.0
Vmesnik F_USB 2.0

BREZŽIČNE LASTNOSTI

Brezžični standardi IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11ax/n/g/b 2,4 GHz
Bluetooth 5.2/5.0/4.2/4.0
Hitrost signala WLAN 5 GHz
11ax: do 2402 Mbps (dinamično)
11ac: do 1733 Mbps (dinamično)
11n: do 300 Mbps (dinamično)
11a: do 54 Mbps (dinamično)

2,4 GHz
11ax: do 574 Mbps (dinamično)
11n: do 300 Mbps (dinamično)
11g: do 54 Mbps (dinamično)
11b: do 11 Mbps (dinamično)
Občutljivost sprejema WLAN 5 GHz:
11ax HT160: -56,25 dBm
11ax HT80: -59dBm
11ax HT40: -62,25 dBm
11ax HT20: -65dBm

11ac HT160: -62dBm
11ac HT80: -65,5 dBm
11ac HT40: -69,75 dBm
11ac HT20: -73,75 dBm
11n HT40: -74,5 dBm
11n HT20: -77,5 dBm
11a 54 Mbps: -77,75 dBm
11a 6Mbps: -94,5dBm

2,4 GHz:
11ax HT40: -60,75 dBm
11ax HT20: -63,75 dBm
11n HT40: -73dBm
11n HT20: -76,25 dBm
11g 54Mbps: -76,5dBm
11b 11Mbps: -89dBm
Oddajna moč WLAN 5 GHz: 27dBm(FCC)/23dBm(CE) (EIRP)
2,4 GHz: 26 dBm (FCC) / 20 dBm (CE) (EIRP)
Načini WLAN Infrastrukturni način

Podpora za brezžično varnost 64/128 bit WEP, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Tehnologija modulacije DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM

DRUGI

Certificiranje CE, FCC, RoHS
Vsebina paketa Archer TX55E
Dve anteni z visokim ojačenjem
Nosilec z nizkim profilom
Standardni priključni kabel Bluetooth
Navodila za hitro namestitev
CD z viri
Sistemske zahteve Samo Windows 10 (64-bit).
Delovna temperatura okolja: 0℃~40℃ (32℉~104℉)
Temperatura shranjevanja: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)
Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije
Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije