



**NAPAJALNIK - 1000W ASUS LOKI
SFX-L ROG 80PLUS PLATINUM 92%
ATX 3.0 MODULAR ARGB ČRNA
(90YE00N1-B0NA00)**

267,99€

SKU: SFX-L

Kategorije: [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

ROG Loki 1000W Platinum **Najtišji napajalnik SFX-LV** veni ROG Thor ponuja ROG Loki SFX-L 1000W Platinum enake visokokakovostne komponente in funkcije, pakirane v SFX-L faktor oblike. S svojim tihim delovanjem in visoko zmogljivostjo je Loki idealen pogon za vaš naslednji sistem SFF. Hladilniki ROG **Hlajenje pod pritiskom** Hladilniki ROG omogočajo nižje temperature, daljšo življenjsko dobo komponent in daljše delovanje pri 0dB. 80 PLUS Platinum Certified **Enostavna proizvodnja** Japonski kondenzatorji z nizkim ESR izboljšujejo učinkovitost in zmanjšujejo kopičenje toplote, kar ROG Loki omogoča zanesljivo napajanje vaše opreme v prihodnjih letih. ARGB osvetljen ventilator & Aura Sync **Magical Glow** Lokijev 120 mm ventilator ima osem naslovljivih LED, ki jih je mogoče prilagoditi s funkcijo Aura Sync za ustvarjanje usklajenih vzorcev osvetlitve v vašem računalniku.* Če priključnega kabla ne uporabljate, je privzeti učinek mavrična barva.* Za uporabo Aura Sync potrebujete matično ploščo ASUS ali ROG, združljivo z Aura Sync. Tudi svetlobni učinek pametnega načina, ki odraža temperaturo GPE, zahteva uporabo združljive grafične kartice ASUS ali ROG..

Glavne značilnosti

Splošna uspešnost

AC vhodna napetost

Kombinirani tok (+3,3 V)

Priključek za matično ploščo

Splošno

1000 W

100 - 240 V

110 W

24-pin ATX



Namen AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Faktor oblike napajalne enote (PSU).	SFX
80 plus certifikat	80 PLUS platina
Certificiranje	OPP/OVP/UVS/SCP/OCP/OTP
barva izdelka	Črna, srebrna
Premer ventilatorja	12 cm
število ventilatorjev	1 ventilator
Široko	125 mm
globina	125 mm
Višina	63,5 mm

Obsežne podrobnosti

Splošna uspešnost	1000 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Kombinirani tok (+3,3 V)	110 W
Kombinirana moč (+12V)	1000 W
Kombinirani tok (+5V)	110 W
Kombinirani tok (-12V)	9,6 W
Kombinirani tok (+5Vsb)	12,5 W
Največji izhodni tok (+3,3 V)	20 A
Največji izhodni tok (+12V)	83,3 A
Največji izhodni tok (+5V)	20 A
Največji izhodni tok (-12V)	0,8 A
Največji izhodni tok (+5Vsb)	2,5 A

Uspešnost

Storitve

Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU).	SFX
80 plus certifikat	80 PLUS platina
Podprti faktorji oblike matične plošče	ATX
Način počitka	Da
Certificiranje	OPP/OVP/UVS/SCP/OCP/OTP

Povezave in vmesniki

Priključek za matično ploščo	24-pin ATX
Število napajalnih priključkov SATA	6
Število konektorjev Molex 4pin	4



Številko napajalnih priključkov PCI Express 8-pin 3
AR-SET d.o.o. | Založniška cesta 10 | 8000 Šempeter pri Uršljini | Davčna št.: SI16935381 | Tel: 059 048 227

Napajalni priključki PCI Express (16-polni) 1

CPU konektor (4+4 pin) Da

Oblikovanje

barva izdelka Črna, srebrna

Premer ventilatorja 12 cm

število ventilatorjev 1 ventilator

Osvetlitev Da

Teža in dimenzije

Široko 125 mm

globina 125 mm

Višina 63,5 mm

Masa 1,83 kg

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati RoHS

Podatki o embalaži

Širina embalaže 285 mm

Globina pakiranja 190 mm

Višina pakiranja 100 mm

Teža paketa 2,52 kg

Vrsto embalaže Škatla