



**NAPAJALNIK - 1000W ASUS LOKI
SFX-L ROG 80PLUS PLATINUM 92%
ATX 3.0 MODULAR ARGB ČRNA
(90YE00N1-B0NA00)**

267,99€

SKU: SFX-L

Kategorije: [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

ROG Loki 1000W Platinum **Najtišji napajalnik SFX-LV** veni ROG Thor ponuja ROG Loki SFX-L 1000W Platinum enake visokokakovostne komponente in funkcije, pakirane v SFX-L faktor oblike. S svojim tihim delovanjem in visoko zmogljivostjo je Loki idealen pogon za vaš naslednji sistem SFF. Hladilniki ROG **Hlajenje pod pritiskom** Hladilniki ROG omogočajo nižje temperature, daljšo življenjsko dobo komponent in daljše delovanje pri 0dB. 80 PLUS Platinum Certified **Enostavna proizvodnja** Japonski kondenzatorji z nizkim ESR izboljšujejo učinkovitost in zmanjšujejo kopičenje toplote, kar ROG Loki omogoča zanesljivo napajanje vaše opreme v prihodnjih letih. ARGB osvetljen ventilator & Aura Sync **Magical Glow** Lokijev 120 mm ventilator ima osem naslovljivih LED, ki jih je mogoče prilagoditi s funkcijo Aura Sync za ustvarjanje usklajenih vzorcev osvetlitve v vašem računalniku.* Če priključnega kabla ne uporabljate, je privzeti učinek mavrična barva.* Za uporabo Aura Sync potrebujete matično ploščo ASUS ali ROG, združljivo z Aura Sync. Tudi svetlobni učinek pametnega načina, ki odraža temperaturo GPE, zahteva uporabo združljive grafične kartice ASUS ali ROG..

Glavne značilnosti

Splošna uspešnost
AC vhodna napetost
Kombinirani tok (+3,3 V)
Priključek za matično ploščo

Splošno

1000 W
100 - 240 V
110 W
24-pin ATX



Namen AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Faktor oblike napajalne enote (PSU).

80 plus certifikat

Certificiranje

barva izdelka

Premier ventilatorja

število ventilatorjev

Široko

globina

Višina

Obsežne podrobnosti

Splošna uspešnost

AC vhodna napetost

Kombinirani tok (+3,3 V)

Kombinirana moč (+12V)

Kombinirani tok (+5V)

Kombinirani tok (-12V)

Kombinirani tok (+5Vsb)

Največji izhodni tok (+3,3 V)

Največji izhodni tok (+12V)

Največji izhodni tok (+5V)

Največji izhodni tok (-12V)

Največji izhodni tok (+5Vsb)

Namen

Faktor oblike napajalne enote (PSU).

80 plus certifikat

Podprti faktorji oblike matične plošče

Način počitka

Certificiranje

Priključek za matično ploščo

Število napajalnih priključkov SATA

Število konektorjev Molex 4pin

SFX

80 PLUS platina

OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP

Črna, srebrna

12 cm

1 ventilator

125 mm

125 mm

63,5 mm

Uspešnost

1000 W

100 - 240 V

110 W

1000 W

110 W

9,6 W

12,5 W

20 A

83,3 A

20 A

0,8 A

2,5 A

Storitve

PC

SFX

80 PLUS platina

ATX

Da

OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP

Povezave in vmesniki

24-pin ATX

6

4



Napajalni priključki PCI Express (16-polni)

CPU konektor (4+4 pin)

barva izdelka

Premier ventilatorja

število ventilatorjev

Osvetlitev

Široko

globina

Višina

Masa

Trajnostni certifikati

Širina embalaže

Globina pakiranja

Višina pakiranja

Teža paketa

Vrsto embalaže

1

Da

Oblikovanje

Črna, srebrna

12 cm

1 ventilator

Da

Teža in dimenzije

125 mm

125 mm

63,5 mm

1,83 kg

Tehnične podrobnosti

RoHS

Podatki o embalaži

285 mm

190 mm

100 mm

2,52 kg

Škatla