



**NAPAJALNIK - 1600W SEASONIC
PRIM TX-1600 80PLUS TITANIUM
80+ ATX 3.1 MODULAR 135MM
PLATINA (PRIME-TX-1600-ATX30)**

659,99€

SKU: PrimeTX1600

Kategorije: [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Tip Naprave
Specifikacija Skladnosti
PSU Form Factor

Oskrbo z električno energijo - notranji
ATX12V 3.0/ EPS12V
ATX

Moč Naprave

Vhodna Napetost
Frekvenca Zahteva

AC 100-240 V
50 - 60 Hz

Moč Priključki Podrobnosti

1 x napajanje 24 pin ATX s snemljivo 4 pin oddelek
3 x moč 8 pin EPS12V s snemljivo 4 pin, ATX12V oddelek
6 x 8-pinski PCI Express power s snemljivo 2 pin oddelek
3 x 4 PIN notranje moči
2 x 12+4 pin PCI Express 5.0 moč

Izhodna Napetost
Moč Zmogljivost

+3.3, +5 v, ± 12 V
1600 W
+3.3 V - 25

Izhodni Tok

+5V - 25
+12V - 133.3 A
-12V - 0.5 A
+5VSB - 3 A

Modularno Upravljanje Kablov Da,
80 PLUS Certificiranje

80 PLUS Titana



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vključeni Dodatki

Razno

Vijaki primeru značko, kableske vezice, kabel, torbo, kabel, glavniki, PSU vrečko, PSU tester

MTBF

100.000 ur

Hladilni Sistem

135 mm ventilator

Značilnosti

Pregreje zaščite, pozlačeni priključki, glede na trenutne zaščite, nad napetostjo, premagati zaščito, undervoltage zaščito, kratkostična zaščita, Multi-GPU Podprte Tehnologije, tekočine dinamično nosijo hladilni ventilator, popolnoma modularno

Združljiva Standardi

TUV, BSMI, CB, CCC, RoHS, OEEO, cTUVus, DOSEČI, EAC, ErP Lot 6 2013 Pripravljena

ENERGY STAR

Trajnost Informacije

Da,

Servis In Podpora

Garancijo Proizvajalca

Omejena garancija - 12 let

Min Temperatura Delovanja

0 °C

Max Obratovalna Temperatura

50 °C

Dimenzije & Teža

Širina

15 cm

Globina

21 cm

Višina

8.6 cm