



**NAPAJALNIK - 1600W SEASONIC
PRIME PX-1600 80PLUS PLATINUM
92% ATX 3.0 MODULAR 135MM
PLATINA (PRIME-PX-1600-ATX30)**

531,99€

SKU: PrimePX-1600

Kategorije: [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Tip Naprave	Oskrbo z električno energijo - notranji
Specifikacija Skladnosti	ATX12V 3.1/ EPS12V
PSU Form Factor	ATX

Moč Naprave

Vhodna Napetost	AC 100-240 V
Frekvenca Zahteva	50 - 60 Hz
Moč Priključki Podrobnosti	1 x napajanje 24 pin ATX s snemljivo 4 pin oddelek 9 x moč 8 pin CPU/PCI Express 2 x 12+4 pin PCI Express 5.1 moč 6 x 8 pin notranje moči
Izhodna Napetost	+3.3, +5 v, ± 12 V, +5Vsb V
Moč Zmogljivost	1600 W
	+3.3 V - 25
	+5V - 25
Izhodni Tok	+12V - 133.3 A -12V - 0.5 A +5VSB - 3 A
Učinkovitost	92% pri 50% Obremenitvi
Modularno Upravljanje Kablov	Da,
80 PLUS Certificiranje	80 PLUS Platinum



Cybenetics Certificiranje Cybenetics Titana
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Razno

Vključeni Dodatki

Uporabnik plačilnih storitev, torbo, kabel, torbo, kabel vezi, vijaki, PSU tester, primeru značko, kabel glavniki
Vhod AC kabel

Moč 24 pin ATX s snemljivo 4 pin oddelek modularni kabel 61 cm

3 x moč 8 pin EPS12V s snemljivo 4 pin, ATX12V oddelek modularni kabel 70 cm

Kabli Vključeni

6 x 8-pinski PCI Express power s snemljivo 2 pin oddelek modularni kabel 75 cm

4 x 15 pin Serial ATA napajalni modularni kabel 95 cm

2 x Serial ATA 3.3 moč modularni kabel 55 cm

3x 4 pin notranje moči modularni kabel 69 cm

2 x 16-pin 12VHPWR napajalni kabel 70 cm

MTBF

100.000 ur

Hladilni Sistem

135 mm ventilator

Fluid dynamic nosijo hladilni ventilator, Digitalni Hibridni Fan Control, glede na trenutne zaščite, pregreje zaščite, premagati zaščito, nad napetostjo, kratkostična zaščita, undervoltage zaščito, pozlačeni priključki, Multi-GPU Podprte Tehnologije, popolnoma modularno

Značilnosti

Združljiva Standardi

cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, RoHS, OEE0, ErP Lot 6 2013
Pripravljena, DOSEČI

Trajnost Informacije

ENERGY STAR

Da,

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora

Omejena garancija - 12 let

Okolje Parametri

Min Temperatura Delovanja 0 °C

Max Obratovalna Temperatura 50 °C

Dimenzije & Teža

Širina

15 cm

Globina

21 cm

Višina

8.6 cm