

**NAPAJALNIK - 500W TECNOWARE
FREE SILENT 86% 120MM SREBRNA
(FAL506FS12B) - OEM PAKIRANJE****24,99€****SKU:** 506FS**Kategorije:** [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)**OPIS IZDELKA**

Tecnoware Free Silent. Skupna moč: 500 W, AC vhodna napetost: 180 - 264 V, AC vhodna frekvenca: 47 - 63 Hz Priključek za matično ploščo: 20 + 4 pin ATX. Namen: osebni računalnik, napajalna enota (PSU) Oblika: ATX, certifikat: CE (2014/35 / UE; EMC 2014/30 / UE). Barva izdelka: Siva, Hlajenje: Aktivno, Premer ventilatorja: 12 cm. Širina: 150 mm, globina: 140 mm, višina: 85 mm

Glavne značilnosti

	Splošno
Skupna moč	500 W
AC vhodna napetost	180 - 264 V
AC vhodna frekvenca	47 - 63 Hz
Vtič konektorja matične plošče	20 + 4 pin ATX
Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX
Certifikat	CE (2014/35 / UE; EMC 2014/30 / UE)
Barva izdelka	Siva
Hlajenje	Aktivno
Premer ventilatorja	12 cm
Širina	150 mm



Globina AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Višina 85 mm

Vse podrobnosti

Skupna moč	500 W
AC vhodna napetost	180 - 264 V
AC vhodna frekvenca	47 - 63 Hz
Vhodni tok	5 A
Maks. Izhodni tok (+ 3,3 V)	22 A
Maks. Izhodni tok (+ 12V)	28 A
Največji izhodni tok (+ 5V)	22 A
Maks. Izhodni tok (-12V)	0,8 A
Maks. Izhodni tok (+ 5Vsb)	2,5 A
Učinkovitost	86 %
Lastnosti energetske zaščite	Prenapetost, preobremenitev, kratek stik

Učinkovitost

Storitve

Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX
Različica ATX	2.01
Certifikat	CE (2014/35 / UE; EMC 2014/30 / UE)

Povezave in vmesniki

Vtič konektorja matične plošče	20 + 4 pin ATX
Število napajalnih vtičev SATA	2
Število priključkov Molex 4pin	2
Priključek CPE (4 + 4 pin)	Da
ATX napajalni vtič (20 + 4 pin.)	Da
Priključek za napajanje disketnega pogona	1
Vtič disketnega pogona	Da

Dizajn

Barva izdelka	Siva
Hlajenje	Aktivno
Premer ventilatorja	12 cm
Število ventilatorjev	1 ventilator
Postavitev oboževalcev	Nad
Stikalo za vklop/izklop	Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Slovenija Tel: 059 048 227

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-15 - 40 ° C
Vlažnost med delovanjem	0 - 95 %

Teža in mere

Širina	150 mm
Globina	140 mm
Višina	85 mm
Teža	1 kg

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati	RoHS
------------------------	------

Druge funkcije

Nadmorska višina med delovanjem	0 - 3000 m
---------------------------------	------------