

**NAPAJALNIK - 600W THERMALTAKE
SMART RGB LED ATX2.3 ACTIVE PFC
(PS-SPR-0600NHSWE-1)****77,99€****SKU:** T600RGB**Kategorije:** [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)**OPIS IZDELKA**

Thermaltake Smart RGB. Skupna moč: 600 W, AC vhodna napetost: 230 V, AC vhodna frekvenca: 50 - 60 Hz Konektor za matično ploščo: 20 + 4 pin ATX, dolžina napajalnega kabla matična plošča: 50 cm, dolžina napajalnega kabla CPU: 55 cm. Namen: osebni računalnik, napajalnik (PSU) Faktor oblike: ATX, 80 Plus Certificiranje: 80 PLUS. Barva izdelka: Črna, Hlajenje: Aktivno, Premer ventilatorja: 12 cm. Širina: 150 mm, globina: 140 mm, višina: 86 mm

Glavne značilnosti

Skupna moč
AC vhodna napetost
AC vhodna frekvenca
Vtič konektorja matične plošče
Dolžina napajalnega kabla matična plošča
Dolžina napajalnega kabla CPE
Namen
Faktor oblike napajalne enote (PSU)
Certifikat 80 Plus
Barva izdelka

Splošno

600 W
230 V
50 - 60 Hz
20 + 4 pin ATX
50 cm
55 cm
PC
ATX
80 PLUS
Črna



Hlajenje AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935 Aktivno 059 048 227

Premier ventilatorja

12 cm

Širina

150 mm

Globina

140 mm

Višina

86 mm

Vse podrobnosti

Učinkovitost

Skupna moč

600 W

AC vhodna napetost

230 V

AC vhodna frekvenca

50 - 60 Hz

Vhodni tok

7 A

Filter za korekcijo faktorja moči (PFC)

Aktiven

Kombinirana moč (+ 3,3 V)

105 W

Kombinirana moč (+ 12 V)

504 W

Kombinirana moč (+ 5V)

105 W

Kombinirana moč (-12V)

6 W

Kombinirana moč (+ 5Vsb)

12,5 W

Maks. Izhodni tok (+ 3,3 V)

22 A

Maks. Izhodni tok (+ 12V)

42 A

Največji izhodni tok (+ 5V)

17 A

Maks. Izhodni tok (-12V)

0,5 A

Maks. Izhodni tok (+ 5Vsb)

2,5 A

Čas čakanja

16 ms

Učinkovitost

86 %

Razpon zakasnitve dobrega signala

100 - 500 ms

Storitve

Namen

PC

Faktor oblike napajalne enote (PSU)

ATX

Certifikat 80 Plus

80 PLUS

Različica ATX

2.3

Raven hrupa

28,1 dB

Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)

100000 h

Varnost

CE / CB / TUV / EAC

Povezave in vmesniki

Vtič konektorja matične plošče

20 + 4 pin ATX



Dolžina napajalnega kabla matična plošča 50 cm
Dolžina napajalnega kabla SATA 50 cm
Dolžina napajalnega kabla Molex 4pin 50 cm
Dolžina napajalnega kabla PCI Express 6 + 2pin 50 cm
Dolžina napajalnega kabla CPE 55 cm

Število napajalnih vtičev SATA 5

Število priključkov Molex 4pin 4

Število priključkov za napajanje PCI Express 6 + 2pin 2

Priključek CPE (4 + 4 pin) Da

Dolžina napajalnega kabla CPE 55 cm

ATX napajalni vtič (20 + 4 pin.) Da

Priključek za napajanje disketnega pogona 1

Vtič disketnega pogona Da

Dolžina kabla disketnega pogona 10 cm

PCI Express konektor Da

Dizajn

Barva izdelka Črna

Hlajenje Aktivno

Premier ventilatorja 12 cm

Število ventilatorjev 1 ventilator

Postavitev oboževalcev Nad

Osvetlitev Da

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 5 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -40 - 55 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 20 - 85 %

Vlažnost med skladiščenjem 10 - 95 %

Teža in mere

Širina 150 mm

Globina 140 mm

Višina 86 mm

Druge funkcije

Barve osvetlitve Več

Podatki o embalaži

Vrsta embalaže Škatla