



**NAPAJALNIK - 650W THERMALTAKE
650 SMART BM3 80PLUS BRONZE
85% ATX3.0 ATX12V SEMI-MODULAR
120MM ČRNA (PS-
SPD-0650MNFABE-3)**

69,99€

SKU: BM3-650W

Kategorije: [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Moč

Skupna moč	650 W
Vhodna izmenična napetost	100-240 V
Vhodna frekvenca izmeničnega toka	50/60 Hz
Vhodni tok	15 A
Tip korekcije faktorja moči (PFC)	Aktivno
Kombinirana moč (+3,3 V)	110 W
Kombinirana moč (+12V)	650 W
Kombinirana moč (+5 V)	110 W
Kombinirana moč (-12V)	3,6 W
Kombinirana moč (+5Vsb)	15 W
Največji izhodni tok (+3,3 V)	18 A
Največji izhodni tok (+12 V)	54,2 A
Največji izhodni tok (+5 V)	18 A
Največji izhodni tok (-12V)	0,3 A
Maks. izhodni tok (+5Vsb)	3 A
Čas zadrževanja	17 ms
Funkcije zaščite napajanja	Prevelik tok, Prevelika moč, Prenapetost, Pregrevanje, Kratek stik, Prenizka napetost
Zmožljivost	
Namen	Osebni računalnik



Oblika napajalne enote (PSU)	ATX
Certifikat 80 PLUS	80 PLUS bron
Različica ATX	3.0
Povprečni čas med napakami (MTBF)	100000 ur
Varnost	CE/UKCA/LVD/UKCA/FCC/ICES/TUV/CB/cTUVus/BS MI/CCC
	Vrata in vmesniki
Priključek za napajanje matične plošče	24-pinski ATX
Dolžina napajalnega kabla matične plošče	60 cm
Število napajalnih priključkov SATA	3
Dolžina napajalnega kabla SATA	150.500 mm
Periferni (Molex) napajalni konektorji (4-pinski)	7
Dolžina napajalnega kabla periferne naprave (Molex)	150.500 mm
Napajalni priključki PCI Express (6+2-pinski)	4
Napajalni priključki PCI Express (12+4-pinski)	1
Dolžina kabla napajalnih priključkov PCI Express (12+4-pinski)	600 mm
Priključek PCI Express	Da
Vrsta kabla	Polmodularno
	Oblikovanje
Barva izdelka	Črna
Vrsta hlajenja	Aktivno
Premer ventilatorja	12 cm
Število ventilatorjev	1 ventilator(ji)
Stikalo za vklop/izklop	Da
	Obratovalni pogoji
Delovna temperatura (TT)	5-45 °C
Temperatura shranjevanja (TT)	-40-55 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	20-85 %
Relativna vlažnost pri skladiščenju (HH)	10-95 %
	Teža in dimenzije
Širina	150 mm
Globina	140 mm
Višina	86 mm