

NAPAJALNIK - 700W BE QUIET! SYSTEM POWER 9 700W 80PLUS BRONZE (BN248)

SKU: N / A

OPIS IZDELKA

Bodi tiho! Sistemska moč 9. Skupna moč: 700 W, AC vhodna napetost: 200 - 240 V, AC vhodna frekvenca: 50 Hz Konektor za matično ploščo: 20 + 4 pin ATX, dolžina napajalnega kabla matična plošča: 55 cm, dolžina napajalnega kabla SATA: 350.550 mm . Namen: osebni računalnik, napajalna enota (PSU) Faktor oblike: ATX, 80 Plus Certifikat: 80 PLUS Bronze. Barva izdelka: Črna, Premer ventilatorja: 12 cm, Število ventilatorjev: 1 ventilator. Širina: 150 mm, globina: 140 mm, višina: 86 mm

Glavne značilnosti

	Splošno
Skupna moč	700 W
AC vhodna napetost	200 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50 Hz
Vtič konektorja matične plošče	20 + 4 pin ATX
Dolžina napajalnega kabla matična plošča	55 cm
Dolžina napajalnega kabla SATA	350,550 mm
Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX
Certifikat 80 Plus	80 PLUS Bronze

Certifikat	CE, CB, TÜV, RCM, CU
Barva izdelka	Črna
Premer ventilatorja	12 cm
Število ventilatorjev	1 ventilator
Širina	150 mm
Globina	140 mm
Višina	86 mm

Vse podrobnosti

	Učinkovitost
Skupna moč	700 W
AC vhodna napetost	200 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50 Hz
Vhodni tok	6 A
Faktor moči	0,95
Filter za korekcijo faktorja moči (PFC)	Aktiven
Kombinirana moč (+ 3,3 V)	130 W
Kombinirana moč (+ 12 V)	672 W
Kombinirana moč (+ 5V)	130 W
Kombinirana moč (-12V)	3,6 W
Kombinirana moč (+ 5Vsb)	15 W
Maks. Izhodni tok (+ 3,3 V)	24 A
Maks. Izhodni tok (+ 12V1)	33 A
Največji izhodni tok (+ 12V2)	25 A
Največji izhodni tok (+ 5V)	15 A
Maks. Izhodni tok (-12V)	0,3 A
Maks. Izhodni tok (+ 5Vsb)	3 A
Čas čakanja	17 ms
Učinkovitost	89 %
Lastnosti energijske zaščite	Prenapetost, prenapetost, prenapetost, pregrevanje, kratek stik, podnapetost
	Storitve
Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX
Certifikat 80 Plus	80 PLUS Bronze
Različica ATX	2.4

Različica EPS	2.92
Način mirovanja	Da
Vrsta shranjevanja	Zaščitni pokrov
Certificiran Energy Star	Da
Certifikat	CE, CB, TÜV, RCM, CU
	Povezave in vmesniki
Vtič konektorja matične plošče	20 + 4 pin ATX
Dolžina napajalnega kabla matična plošča	55 cm
Število napajalnih vtičev SATA	6
Število priključkov za napajanje PATA	2
Dolžina napajalnega kabla SATA	350,550 mm
Število priključkov za napajanje PCI Express 6 + 2pin	4
Dolžina napajalnega kabla PCI Express	50 cm
Priključek CPE (4 + 4 pin)	Da
Dolžina napajalnega kabla CPE	60 cm
	Podatki o embalaži
Priloženi kabli	AC
Širina embalaže	97 mm
Globina pakiranja	268 mm
Višina embalaže	195 mm
Teža paketa	2,38 kg
Vrsta embalaže	Škatla
	Dizajn
Barva izdelka	Črna
Premer ventilatorja	12 cm
Število ventilatorjev	1 ventilator
Osvetlitev	Ne
Stikalo za vklop/izklop	Da
	Druge funkcije
Priloženi vijaki	Da
Raven hrupa (tihi način, <30%)	10,6 dB
Raven hrupa (način mirovanja, 50 %)	15,4 dB
Raven hrupa (način polne obremenitve, 100 %)	31,7 dB
Navodila za uporabo	Da
	Teža in mere

Širina	150 mm
Globina	140 mm
Višina	86 mm
Teža	2,07 kg
	Tehnične podrobnosti
Trajnostni certifikati	RoHS