



**NAPAJALNIK - 700W DEEPCOOL PF
700X 80PLUS BRONZE 85% ATX12V
2.4 120MM ČRNA (R-PF700X-HD0B-
JGEU)**

67,99€

SKU: PF700X-700W

Kategorije: [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Moč

Skupna moč	700 W
Vhodna napetost AC	200 - 240 V
AC vhodni frekvenci	50/60 Hz
Vhodni tok	5 A
Faktor moči Correction (PFC) vrsta	Aktivna
V kombinaciji moči (+3.3 V)	110 W
V kombinaciji napajanje (+12V)	699.6 W
V kombinaciji napajanje (+5V)	110 W
V kombinaciji moči (-12V)	3.6 W
V kombinaciji moči (+5Vsb)	15 W
Max izhodni tok (+3.3 V)	18
Max izhodni tok (+12V)	58.3 A
Max izhodni tok (+5V)	18
Max izhodni tok (-12V)	0,3
Max izhodni tok (+5Vsb)	3 A
Čas držite	16 ms
Učinkovitost	88 %



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935581 Tel: 059 048 227

Vklop funkcije za zaščito

Namen

Napajalna enota (PSU) form factor

80 PLUS certificiranje

ATX verzija

Ležaj tehnologije

Povprečni čas med izpadoma (MTBF)

Matično ploščo napajalni priključek

Matično ploščo napajalni kabel dolžina

Število SATA power konektorji

SATA napajalni kabel dolžina

Število SATA napajalni kabli

Obrobnih (Molex) priključki napajanje (4-pin)1

Obrobnih (Molex) napajalni kabel dolžina 900 mm

PCI Express power konektorji (6+2 pin) 2

PCI Express power dolžina kabla 55 cm

CPU power priključek (4+4 pin) Da,

CPU power dolžina kabla 62 cm

ATX moč priključek (20+4 pin) Da,

PCI Express priključek Da,

Kabli tipa Non-Modularno

Kabli vključeni

Barva izdelka

Hlajenje tip

Ventilator premera

Število ventilatorjev

Fan mesto

Stikalo za vklop/izklop

Vijaki so vključeni

Kabelske vezice vključeni

Delovna temperatura (T-T)

Širina

Globina

Brez obremenitve delovanje glede na trenutne,

Več moči, Več napetosti, njihovo Pregrevanje,

kratkostična, Prenapetostna & inrush varstvo

(SIP), Pod napetost

Učinkovitost

PC

ATX

80-PLUS Bronze

2.52

HYB

40000 h

Vrata & vmesniki

20+4 pin ATX

55 cm

3

450,600,750 mm

2

1

900 mm

2

55 cm

Da,

62 cm

Da,

Da,

Non-Modularno

Embalaža vsebina

AC

Design

Črna

Aktivna

12 cm

1 ventilator(s)

Vrh

Da,

Druge funkcije

Da,

Da,

Delovni pogoji

0 - 40 °C

Teža & mere

150 mm

140 mm



Višina	86 mm
	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
	Certifikati
Skladnost certifikati	CCC, CE, KC, RCM, TÜV znamke, WEEE
	Tehnične podrobnosti
Trajnost certifikati	ErP, Triman