



**NAPAJALNIK - 700W INTER-TECH  
ARGUS 80PLUS BRONZE 88%  
ATX12V 2.3 NON MODULAR 140MM  
RGB ČRNA (88882173)**

**73,99€**

**SKU:** RGB-700W

**Kategorije:** [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)

## OPIS IZDELKA

Revizija II napajalnika Argus 700 W RGB navdušuje z močnimi svetlobnimi učinki 21 RGB LED diod gladko delujočega 140 mm ventilatorja, ki ga lahko upravljate ročno prek gumba ali preko 3-pinskega 5V RGB krmilnika matične plošče. Stransko okno iz pleksi stekla z vgraviranim logotipom Argus prav tako postavlja vaš računalnik v središče pozornosti.

Argus RGB-700W II je opremljen z 80PLUS Bronze, aktivnim PFC in 2x PCI-Express povezavami, zato je Argus RGB-700W II najsodobnejši in prava možnost za vse, ki načrtujejo igro ali grafični računalnik. Robustna, črna barva in dolgi, fleksibilni kabli zaokrožujejo pozitivno sliko.

### Glavne značilnosti

	Splošno
Skupna moč	700 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	47 - 63 Hz
Vtič konektorja matične plošče	20 + 4 pin ATX
Dolžina napajalnega kabla matična plošča	55 cm
Dolžina napajalnega kabla SATA	450,600,750 mm
Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX



Certifikat 80 Plus d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. L56099471 Tel: 059 048 227

Barva izdelka	Črna
Hlajenje	Aktivno
Premer ventilatorja	14 cm
Širina	150 mm
Globina	160 mm
Višina	86 mm

### Vse podrobnosti

Skupna moč	700 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	47 - 63 Hz
Filter za korekcijo faktorja moči (PFC)	Aktiven
Kombinirana moč (+ 3,3 V)	100 W
Kombinirana moč (+ 12 V)	700 W
Kombinirana moč (+ 5V)	100 W
Kombinirana moč (-12V)	3,6 W
Kombinirana moč (+ 5Vsb)	12,5 W
Maks. Izhodni tok (+ 3,3 V)	20 A
Maks. Izhodni tok (+ 12V)	58 A
Največji izhodni tok (+ 5V)	20 A
Maks. Izhodni tok (-12V)	0,3 A
Maks. Izhodni tok (+ 5Vsb)	2,5 A
Učinkovitost	85 %
Lastnosti energetske zaščite	Prenapetost, prenapetost, kratek stik

### Učinkovitost

Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX
Certifikat 80 Plus	80 PLUS Bronze
Različica ATX	2.3
Raven hrupa	35 dB

### Storitve

Vtič konektorja matične plošče	20 + 4 pin ATX
Dolžina napajalnega kabla matična plošča	55 cm
Število napajalnih vtičev SATA	6

### Povezave in vmesniki



Dolžina napajalnega kabla SATA 10 A 8310 Šentjernej Davčeva 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: 059 048 227

Število priključkov Molex 4pin	3
Število priključkov za napajanje PCI Express 6 + 2pin	2
Dolžina napajalnega kabla PCI Express	55 cm
Priključek CPE (4 + 4 pin)	Da
Dolžina napajalnega kabla CPE	55 cm
ATX napajalni vtič (20 + 4 pin.)	Da
Priključek za napajanje disketnega pogona	1
Vtič disketnega pogona	Da
PCI Express konektor	Da
Vrsta kabla	Modularni

#### **Podatki o embalaži**

Priloženi kabli	AC
Širina embalaže	260 mm
Globina pakiranja	100 mm
Višina embalaže	180 mm
Teža paketa	2,04 kg
Vrsta embalaže	Škatla

#### **Dizajn**

Barva izdelka	Črna
Hlajenje	Aktivno
Premer ventilatorja	14 cm
Število ventilatorjev	1 ventilator
Postavitev oboževalcev	Nad
Osvetlitev	Da

#### **Druge funkcije**

Priloženi vijaki	Da
Barve osvetlitve	Modra, zelena, rdeča
Navodila za uporabo	Da

#### **Teža in mere**

Širina	150 mm
Globina	160 mm
Višina	86 mm
Teža	1,68 kg



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227