



**NAPAJALNIK - 700W INTER-TECH
ARGUS 80PLUS BRONZE 88%
ATX12V 2.3 NON MODULAR 140MM
RGB ČRNA (88882173)**

73,99€

SKU: RGB-700W

Kategorije: [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Revizija II napajalnika Argus 700 W RGB navdušuje z močnimi svetlobnimi učinki 21 RGB LED diod gladko delujočega 140 mm ventilatorja, ki ga lahko upravljate ročno prek gumba ali preko 3-pinskega 5V RGB krmilnika matične plošče. Stransko okno iz pleksi stekla z vgraviranim logotipom Argus prav tako postavlja vaš računalnik v središče pozornosti.

Argus RGB-700W II je opremljen z 80PLUS Bronze, aktivnim PFC in 2x PCI-Express povezavami, zato je Argus RGB-700W II najsodobnejši in prava možnost za vse, ki načrtujejo igro ali grafični računalnik. Robustna, črna barva in dolgi, fleksibilni kabli zaokrožujejo pozitivno sliko.

Glavne značilnosti

	Splošno
Skupna moč	700 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	47 - 63 Hz
Vtič konektorja matične plošče	20 + 4 pin ATX
Dolžina napajalnega kabla matična plošča	55 cm
Dolžina napajalnega kabla SATA	450,600,750 mm
Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX



Certifikat 80 Plus d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. L5603992 Tel: 059 048 227

Barva izdelka	Črna
Hlajenje	Aktivno
Premer ventilatorja	14 cm
Širina	150 mm
Globina	160 mm
Višina	86 mm

Vse podrobnosti

Skupna moč	700 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	47 - 63 Hz
Filter za korekcijo faktorja moči (PFC)	Aktiven
Kombinirana moč (+ 3,3 V)	100 W
Kombinirana moč (+ 12 V)	700 W
Kombinirana moč (+ 5V)	100 W
Kombinirana moč (-12V)	3,6 W
Kombinirana moč (+ 5Vsb)	12,5 W
Maks. Izhodni tok (+ 3,3 V)	20 A
Maks. Izhodni tok (+ 12V)	58 A
Največji izhodni tok (+ 5V)	20 A
Maks. Izhodni tok (-12V)	0,3 A
Maks. Izhodni tok (+ 5Vsb)	2,5 A
Učinkovitost	85 %
Lastnosti energetske zaščite	Prenapetost, prenapetost, kratek stik

Učinkovitost

Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX
Certifikat 80 Plus	80 PLUS Bronze
Različica ATX	2.3
Raven hrupa	35 dB

Storitve

Vtič konektorja matične plošče	20 + 4 pin ATX
Dolžina napajalnega kabla matična plošča	55 cm
Število napajalnih vtičev SATA	6

Povezave in vmesniki



Dolžina napajalnega kabla SATA 10 A 8310 Šentjernej Davčeva 10, SI-16750, Tel: 059 048 227

Število priključkov Molex 4pin 3

Število priključkov za napajanje PCI Express 6 + 2pin 2

Dolžina napajalnega kabla PCI Express 55 cm

Priključek CPE (4 + 4 pin) Da

Dolžina napajalnega kabla CPE 55 cm

ATX napajalni vtič (20 + 4 pin.) Da

Priključek za napajanje disketnega pogona 1

Vtič disketnega pogona Da

PCI Express konektor Da

Vrsta kabla Modularni

Podatki o embalaži

Priloženi kabli AC

Širina embalaže 260 mm

Globina pakiranja 100 mm

Višina embalaže 180 mm

Teža paketa 2,04 kg

Vrsta embalaže Škatla

Dizajn

Barva izdelka Črna

Hlajenje Aktivno

Premier ventilatorja 14 cm

Število ventilatorjev 1 ventilator

Postavitev oboževalcev Nad

Osvetlitev Da

Druge funkcije

Priloženi vijaki Da

Barve osvetlitve Modra, zelena, rdeča

Navodila za uporabo Da

Teža in mere

Širina 150 mm

Globina 160 mm

Višina 86 mm

Teža 1,68 kg



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227