AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



NAPAJALNIK - 700W INTER-TECH ARGUS 80PLUS BRONZE 88% ATX12V 2.3 NON MODULAR 140MM RGB ČRNA (88882173)

71,99€

SKU: RGB-700W
Kategorije: Napajalniki, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

Revizija II napajalnika Argus 700 W RGB navdušuje z močnimi svetlobnimi učinki 21 RGB LED diod gladko delujočega 140 mm ventilatorja, ki ga lahko upravljate ročno prek gumba ali preko 3-pinskega 5V RGB krmilnika matične plošče. Stransko okno iz pleksi stekla z vgraviranim logotipom Argus prav tako postavlja vaš računalnik v središče pozornosti.

Argus RGB-700W II je opremljen z 80PLUS Bronze, aktivnim PFC in 2x PCI-Express povezavami, zato je Argus RGB-700W II najsodobnejši in prava možnost za vse, ki načrtujejo igro ali grafični računalnik. Robustna, črna barva in dolgi, fleksibilni kabli zaokrožujejo pozitivno sliko.

Glavne značilnosti

	Splošno
Skupna moč	700 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	47 - 63 Hz
Vtič konektorja matične plošče	20 + 4 pin ATX
Dolžina napajalnega kabla matična plošča	55 cm
Dolžina napajalnega kabla SATA	450,600,750 mm
Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX

Certifikat 80 Plus	80 PLUS Bronze
Barva izdelka	Črna
Hlajenje	Aktivno
Premer ventilatorja	14 cm
Širina	150 mm
Globina	160 mm
Višina	86 mm
Vse podrobnosti	
	Učinkovitost
Skupna moč	700 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	47 - 63 Hz
Filter za korekcijo faktorja moči (PFC)	Aktiven
Kombinirana moč (+ 3,3 V)	100 W
Kombinirana moč (+ 12 V)	700 W
Kombinirana moč (+ 5V)	100 W
Kombinirana moč (-12V)	3,6 W
Kombinirana moč (+ 5Vsb)	12,5 W
Maks. Izhodni tok (+ 3,3 V)	20 A
Maks. Izhodni tok (+ 12V)	58 A
Največji izhodni tok (+ 5V)	20 A
Maks. Izhodni tok (-12V)	0,3 A
Maks. Izhodni tok (+ 5Vsb)	2,5 A
Učinkovitost	85 %
Lastnosti energetske zaščite	Prenapetost, prenapetost, kratek stik
	Storitve
Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX
Certifikat 80 Plus	80 PLUS Bronze
Različica ATX	2.3
Raven hrupa	35 dB
	Povezave in vmesniki
Vtič konektorja matične plošče	20 + 4 pin ATX
Dolžina napajalnega kabla matična plošča	55 cm
Število napajalnih vtičev SATA	6

Dolžina napajalnega kabla SATA	450,600,750 mm
Število priključkov Molex 4pin	3
Število priključkov za napajanje PCI Express 6 + 2pin	2
Dolžina napajalnega kabla PCI Express	55 cm
Priključek CPE (4 + 4 pin)	Da
Dolžina napajalnega kabla CPE	55 cm
ATX napajalni vtič (20 + 4 pin.)	Da
Priključek za napajanje disketnega pogona	1
Vtič disketnega pogona	Da
PCI Express konektor	Da
Vrsta kabla	Modularni
	Podatki o embalaži
Priloženi kabli	AC
Širina embalaže	260 mm
Globina pakiranja	100 mm
Višina embalaže	180 mm
Teža paketa	2,04 kg
Vrsta embalaže	Škatla
	Dizajn
Barva izdelka	Črna
Hlajenje	Aktivno
Premer ventilatorja	14 cm
Število ventilatorjev	1 ventilator
Postavitev oboževalcev	Nad
Osvetlitev	Da
	Druge funkcije
Priloženi vijaki	Da
Barve osvetlitve	Modra, zelena, rdeča
Navodila za uporabo	Da
	Teža in mere
Širina	150 mm
Globina	160 mm
Višina	86 mm
Teža	1,68 kg

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227