

**NAPAJALNIK - 700W THERMALTAKE
SMART RGB LED (PS-
SPR-0700NHSWE-1)****90,99€****SKU:** TT700-RGB**Kategorije:** [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)**OPIS IZDELKA**

Thermaltake Smart RGB. Skupna moč: 700 W, AC vhodna napetost: 230 V, AC vhodna frekvenca: 50 - 60 Hz Konektor za matično ploščo: 20 + 4 pin ATX, dolžina napajalnega kabla matična plošča: 50 cm, dolžina napajalnega kabla CPU: 55 cm. Namen: osebni računalnik, napajalnik (PSU) Faktor oblike: ATX, 80 Plus Certifikat: 80 PLUS. Barva izdelka: Črna, Hlajenje: Aktivno, Premer ventilatorja: 12 cm. Širina: 150 mm, globina: 140 mm, višina: 86 mm

Glavne značilnosti

Skupna moč

AC vhodna napetost

AC vhodna frekvenca

Vtič konektorja matične plošče

Dolžina napajalnega kabla matična plošča

Dolžina napajalnega kabla CPE

Namen

Faktor oblike napajalne enote (PSU)

Certifikat 80 Plus

Barva izdelka

Splošno

700 W

230 V

50 - 60 Hz

20 + 4 pin ATX

50 cm

55 cm

PC

ATX

80 PLUS

Črna



Hlajenje AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935 Aktivno 059 048 227

Premier ventilatorja	12 cm
Širina	150 mm
Globina	140 mm
Višina	86 mm

Vse podrobnosti

Skupna moč	700 W
AC vhodna napetost	230 V
AC vhodna frekvenca	50 - 60 Hz
Vhodni tok	9 A
Filter za korekcijo faktorja moči (PFC)	Aktiven
Kombinirana moč (+ 3,3 V)	120 W
Kombinirana moč (+ 12 V)	648 W
Kombinirana moč (+ 5V)	120 W
Kombinirana moč (-12V)	6 W
Kombinirana moč (+ 5Vsb)	12,5 W
Maks. Izhodni tok (+ 3,3 V)	24 A
Maks. Izhodni tok (+ 12V)	54 A
Največji izhodni tok (+ 5V)	17 A
Maks. Izhodni tok (-12V)	0,5 A
Maks. Izhodni tok (+ 5Vsb)	2,5 A
Čas čakanja	16 ms
Učinkovitost	86 %
Razpon zakasnitve dobrega signala	100 - 500 ms

Učinkovitost

Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX
Certifikat 80 Plus	80 PLUS
Različica ATX	2.3
Raven hrupa	28,1 dB
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)	100000 h
Varnost	CE / CB / TUV / EAC

Storitve

Vtič konektorja matične plošče	20 + 4 pin ATX
--------------------------------	----------------

Povezave in vmesniki



Barva izdelka	Črna
Hlajenje	Aktivno
Premier ventilatorja	12 cm
Število ventilatorjev	1 ventilator
Postavitev oboževalcev	Nad
Osvetlitev	Da

Temperaturno območje delovanja	5 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 55 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 85 %
Vlažnost med skladiščenjem	10 - 95 %

Širina	150 mm
Globina	140 mm
Višina	86 mm

Barve osvetlitve Več

Vrsta embalaže	Škatla
----------------	--------