

**NAPAJALNIK - 700W THERMALTAKE
SMART RGB LED (PS-
SPR-0700NHSWE-1)****90,99€****SKU:** TT700-RGB**Kategorije:** [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)**OPIS IZDELKA**

Thermaltake Smart RGB. Skupna moč: 700 W, AC vhodna napetost: 230 V, AC vhodna frekvenca: 50 - 60 Hz Konektor za matično ploščo: 20 + 4 pin ATX, dolžina napajalnega kabla matična plošča: 50 cm, dolžina napajalnega kabla CPU: 55 cm. Namen: osebni računalnik, napajalnik (PSU) Faktor oblike: ATX, 80 Plus Certifikat: 80 PLUS. Barva izdelka: Črna, Hlajenje: Aktivno, Premer ventilatorja: 12 cm. Širina: 150 mm, globina: 140 mm, višina: 86 mm

Glavne značilnosti

Skupna moč

AC vhodna napetost

AC vhodna frekvenca

Vtič konektorja matične plošče

Dolžina napajalnega kabla matična plošča

Dolžina napajalnega kabla CPE

Namen

Faktor oblike napajalne enote (PSU)

Certifikat 80 Plus

Barva izdelka

Splošno

700 W

230 V

50 - 60 Hz

20 + 4 pin ATX

50 cm

55 cm

PC

ATX

80 PLUS

Črna



Hlajenje AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935 Aktivno 059 048 227

Premier ventilatorja	12 cm
Širina	150 mm
Globina	140 mm
Višina	86 mm

Vse podrobnosti

Skupna moč	700 W
AC vhodna napetost	230 V
AC vhodna frekvenca	50 - 60 Hz
Vhodni tok	9 A
Filter za korekcijo faktorja moči (PFC)	Aktiven
Kombinirana moč (+ 3,3 V)	120 W
Kombinirana moč (+ 12 V)	648 W
Kombinirana moč (+ 5V)	120 W
Kombinirana moč (-12V)	6 W
Kombinirana moč (+ 5Vsb)	12,5 W
Maks. Izhodni tok (+ 3,3 V)	24 A
Maks. Izhodni tok (+ 12V)	54 A
Največji izhodni tok (+ 5V)	17 A
Maks. Izhodni tok (-12V)	0,5 A
Maks. Izhodni tok (+ 5Vsb)	2,5 A
Čas čakanja	16 ms
Učinkovitost	86 %
Razpon zakasnitve dobrega signala	100 - 500 ms

Učinkovitost

Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX
Certifikat 80 Plus	80 PLUS
Različica ATX	2.3
Raven hrupa	28,1 dB
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)	100000 h
Varnost	CE / CB / TUV / EAC

Storitve

Vtič konektorja matične plošče	20 + 4 pin ATX
--------------------------------	----------------

Povezave in vmesniki



Dolžina napajalnega kabla matična plošča 50 cm
Dolžina napajalnega kabla SATA 50 cm
Dolžina napajalnega kabla Molex 4pin 50 cm
Dolžina napajalnega kabla PCI Express 6 + 2pin 50 cm
Dolžina napajalnega kabla CPE 55 cm

Število napajalnih vtičev SATA 6

Število priključkov Molex 4pin 5

Število priključkov za napajanje PCI Express 6 + 2pin 2

Priključek CPE (4 + 4 pin) Da

Dolžina napajalnega kabla CPE 55 cm

ATX napajalni vtič (20 + 4 pin.) Da

Priključek za napajanje disketnega pogona 1

Vtič disketnega pogona Da

Dolžina kabla disketnega pogona 10 cm

PCI Express konektor Da

Dizajn

Barva izdelka Črna

Hlajenje Aktivno

Premier ventilatorja 12 cm

Število ventilatorjev 1 ventilator

Postavitev oboževalcev Nad

Osvetlitev Da

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 5 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -40 - 55 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 20 - 85 %

Vlažnost med skladiščenjem 10 - 95 %

Teža in mere

Širina 150 mm

Globina 140 mm

Višina 86 mm

Druge funkcije

Barve osvetlitve Več

Podatki o embalaži

Vrsta embalaže Škatla