

**NAPAJALNIK - 750W CHIEFTEC
85PLUS (CTG-750C) - POL
MODULARNI****107,99€****SKU:** CTG-750C**Kategorije:** [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)**OPIS IZDELKA**

Chieftec CTG-750C. Skupna moč: 750 W, AC vhodna napetost: 230 V, AC vhodna frekvenca: 50 Hz
Konektor za matično ploščo: 24-pinski ATX, vrsta kabla: Modularna. Namen: osebni računalnik,
napajalnik (PSU) Faktor oblike: ATX, 80 Plus Certificiranje: 80 PLUS. Barva izdelka: Črna, Hlajenje:
Aktivno, Premer ventilatorja: 12 cm. Širina: 150 mm, globina: 140 mm, višina: 87 mm

Glavne značilnosti

Skupna moč
AC vhodna napetost
AC vhodna frekvenca
Vtič konektorja matične plošče
Vrsta kabla
Namen
Faktor oblike napajalne enote (PSU)
Certifikat 80 Plus
Certificiranje
Barva izdelka
Hlajenje

Splošno

750 W
230 V
50 Hz
24-pinski ATX
Modularni
PC
ATX
80 PLUS
CE, CB, FCC
Črna
Aktivno



Premer ventilatorja 12 cm
Nabavljeno pri: D.Š.Š. d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI16935381 Tel: 059 048 227

Širina 150 mm

Globina 140 mm

Višina 87 mm

Vse podrobnosti

Skupna moč 750 W

AC vhodna napetost 230 V

AC vhodna frekvenca 50 Hz

Vhodni tok 6 A

Največji vhodni tok (pri 110 V) + 12 V1, + 12 V2, + 3,3 V, + 5 V, + 5 Vsb, -12 V A

Faktor moči 0,9

Filter za korekcijo faktorja moči (PFC) Aktiven

Kombinirana moč (+ 3,3 V) 130 W

Kombinirana moč (+ 12 V) 648 W

Kombinirana moč (+ 5V) 130 W

Kombinirana moč (-12V) 3,6 W

Kombinirana moč (+ 5Vsb) 15 W

Maks. Izhodni tok (+ 3,3 V) 22 A

Maks. Izhodni tok (+ 12V1) 35 A

Največji izhodni tok (+ 12V2) 35 A

Največji izhodni tok (+ 5V) 22 A

Maks. Izhodni tok (-12V) 0,3 A

Maks. Izhodni tok (+ 5Vsb) 3 A

Učinkovitost 85 %

Lastnosti energetske zaščite

Previsok tok, prenapetost, pregrevanje, preobremenitev, kratek stik, podnapetost

Storitve

Namen PC

Faktor oblike napajalne enote (PSU) ATX

Certifikat 80 Plus 80 PLUS

Različica ATX 2.3

Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) 100000 h

Združljivo z RoHS Da



Certificiranje AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. B11693381 Tel: 059 048 227

Povezave in vmesniki

Vtič konektorja matične plošče	24-pinski ATX
Število napajalnih vtičev SATA	6
Število priključkov Molex 4pin	4
EPS napajalni vtič (8-pinski)	Da
Število priključkov za napajanje PCI Express 6 + 2pin	2
CPU P4 konektor (4-pinski)	1
Priključek za napajanje disketnega pogona	2
Konektor CPE (8-pinski)	1
Vrsta kabla	Modularni

Dizajn

Barva izdelka	Črna
Hlajenje	Aktivno
Premer ventilatorja	12 cm
Število ventilatorjev	1 ventilator
Postavitev oboževalcev	Nad

Teža in mere

Širina	150 mm
Globina	140 mm
Višina	87 mm

Podatki o embalaži

Vrsta embalaže	Škatla
----------------	--------