



NAPAJALNIK - 750W GIGABYTE GP-AP750GM AORUS 80PLUS GOLD 91% ATX12V 2.3 MODULAR 135MM ČRNA (GP-AP750GM)

135,99€

SKU: AP750GM

Kategorije: [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Gigabyte AP750GM. Skupna moč: 750 W, AC vhodna napetost: 100 - 240 V, AC vhodna frekvenca: 47 - 63 Hz Konektor za matično ploščo: 20 + 4 pin ATX, dolžina napajalnega kabla matična plošča: 65 cm, dolžina napajalnega kabla SATA: 550,650,750 mm. Namen: osebni računalnik, napajalnik (PSU) Faktor oblike: ATX, 80 Plus Certifikat: 80 PLUS Gold. Barva izdelka: Črna, Hlajenje: Aktivno, Premer ventilatorja: 13,5 cm. Širina: 150 mm, globina: 160 mm, višina: 86 mm

Glavne značilnosti

Skupna moč	750 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	47 - 63 Hz
Vtič konektorja matične plošče	20 + 4 pin ATX
Dolžina napajalnega kabla matična plošča	65 cm
Dolžina napajalnega kabla SATA	550,650,750 mm
Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX
Certifikat 80 Plus	80 PLUS Gold
Barva izdelka	Črna

Splošno



Hlajenje AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI6935381 Tel: 059 048 227

Premjer ventilatorja	13,5 cm
Širina	150 mm
Globina	160 mm
Višina	86 mm

Vse podrobnosti

Skupna moč	750 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	47 - 63 Hz
Vhodni tok	10 A
Faktor moči	0,9
Filter za korekcijo faktorja moči (PFC)	Aktiven
Kombinirana moč (+ 3,3 V)	120 W
Kombinirana moč (+ 12V)	744 W
Kombinirana moč (+ 5V)	120 W
Kombinirana moč (-12V)	3,6 W
Kombinirana moč (+ 5Vsb)	15 W
Maks. Izhodni tok (+ 3,3 V)	20 A
Maks. Izhodni tok (+ 12V)	62 A
Največji izhodni tok (+ 5V)	20 A
Maks. Izhodni tok (-12V)	0,3 A
Maks. Izhodni tok (+ 5Vsb)	3 A
Učinkovitost	90 %

Lastnosti energijske zaščite Prenapetost, prenapetost, prenapetost, pregrevanje, kratek stik, podnapetost

Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX
Certifikat 80 Plus	80 PLUS Gold
Različica ATX	2.31
Vrsta ležaja	Kroglični ležaj
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)	100000 h

Vtič konektorja matične plošče 20 + 4 pin ATX

Učinkovitost

Storitve

Povezave in vmesniki



Dolžina napajalnega kabla matična plošča 65 cm

Število napajalnih vtičev SATA 6

Dolžina napajalnega kabla SATA 550,650,750 mm

Število priključkov Molex 4pin 5

Dolžina napajalnega kabla periferne (Molex) 450,550,650,850 mm

EPS napajalni vtič (8-pinski) Da

Število priključkov za napajanje PCI Express 6 + 2pin 4

Dolžina napajalnega kabla PCI Express 80 cm

Priključek CPE (4 + 4 pin) Da

Dolžina napajalnega kabla CPE 80 cm

ATX napajalni vtič (20 + 4 pin.) Da

Priključek za napajanje disketnega pogona 2

Vtič disketnega pogona Da

Dolžina kabla disketnega pogona 75 cm

Vrsta kabla Modularni

Dizajn

Barva izdelka Črna

Hlajenje Aktivno

Premier ventilatorja 13,5 cm

Število ventilatorjev 1 ventilator

Stikalo za vklop/izklop Da

Teža in mere

Širina 150 mm

Globina 160 mm

Višina 86 mm