

NAPAJALNIK - 800W DEEPCOOL PL800D 80PLUS BRONZE 85% ATX12V 3.1 120MM ČRNA (R-PL800D-FC0B-EU-V2)

1.058,99€

SKU: PL800D-800W
Kategorije: Napajalniki, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

Moč

Skupna moč	800 W
Vhodna napetost AC	100 - 240 V
AC vhodni frekvenci	50/60 Hz
Vhodni tok	9 - 4.5 A
Faktor moči Correction (PFC) vrsta	Aktivna
V kombinaciji moči (+3.3 V)	100 W
V kombinaciji napajanje (+12V)	648 W
V kombinaciji napajanje (+5V)	100 W
V kombinaciji moči (-12V)	3.6 W
V kombinaciji moči (+5Vsb)	15 W
Max izhodni tok (+3.3 V)	20 A
Max izhodni tok (+12V)	54
Max izhodni tok (+5V)	20 A
Max izhodni tok (-12V)	0,3
Max izhodni tok (+5Vsb)	3 A
Čas držite	16 ms
Učinkovitost	85 %
Moč Dober signal zamudo obseg	100 - 150 ms

Vklop funkcije za zaščito	Brez obremenitve delovanje, glede na trenutne, Več moči, Več napetosti, njihovo Pregrevanje, Val & inrush varstvo (SIP), Prenapetostna zaščita, Pod napetost
	Učinkovitost
Namen	PC
Napajalna enota (PSU) form factor	ATX
80 PLUS certificiranje	80-PLUS Bronze
ATX verzija	3.0
Ležaj tehnologije	HYB
Povprečni čas med izpadoma (MTBF)	100000 h
	Vrata & vmesniki
Matično ploščo napajalni priključek	20+4 pin ATX
Matično ploščo napajalni kabel dolžina	55 cm
Število SATA power konektorji	6
SATA napajalni kabel dolžina	550,450,650 mm
Obrobnih (Molex) priključki napajanje (4-pin)	2
PCI Express power konektorji (6+2 pin)	3
PCI Express power konektorji (16-pin)	1
CPU power priključek (4+4 pin)	Da,
ATX moč priključek (20+4 pin)	Da,
Kabli tipa	Non-Modularno
	Design
Barva izdelka	Črna
Hlajenje tip	Aktivna
Ventilator premera	12 cm
Število ventilatorjev	1 ventilator(s)
Fan mesto	Vrh
Stikalo za vklop/izklop	Da,
	Delovni pogoji
Delovna temperatura (T-T)	0 - 40 °C
	Teža & mere
Širina	150 mm
Globina	140 mm
Višina	86 mm
	Certifikati
Skladnost certifikati	RoHS, WEEE
Certificiranje	CE/FCC/CCC/RCM/EAC/LAHKO ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH
	Tehnične podrobnosti
Trajnost certifikati	ErP, Triman
Trajnost skladnosti	Da,

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227