NAPAJALNIK - 850W DEEPCOOL PN850M 80PLUS GOLD+ 90% ATX 12V V3.1 MODULAR 120MM ČRNA (R-PN850M-FC0B-EU)

144,99€

SKU: R-PN850M
Kategorije: Napajalniki, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

PRIPRAVLJEN ZA PRIHODNOST

Z zmožnostjo zagotavljanja dvakratne skupne sistemske moči za 0,1 ms, naključni porasti moči ne bodo nikoli težava. PN850M bo zagotavljal stabilno in dosledno napajanje za obstoječe in prihodnje generacije računalnikov.

ZANESLJIVO NAPAJANJE

Z uporabo elektrolitskega kondenzatorja, aktivnega PFC, full-bridge SRC LLC in DC-v-DC topologije lahko PN850M ohrani čas zadrževanja napetosti na ≥ 16 ms pri visoki obremenitvi 80%.

PCI-E 5.1

Opremljen z visokokakovostnim 16AWG bakrenim kablom s 105°C odpornosti in

120MM VENTILATOR

Napajalnik je opremljen s 120 mm ventilatorjem s FDB ležajem. Ventilator

12V-2x6 vodniki - PN850M zagotavlja do 600 W za sodobne grafične kartice. Ostali kabli so oblečeni v prevleko za boljši izgled in lažje upravljanje.

- prilagaja svojo hitrost glede na potrebe po hlajenju napajalnika.

Specifikacije

- Tip: ATX12V V3.1
- Dimenzije izdelka: 150×140×86 mm (Š x D x V)
- Certifikat učinkovitosti: 80Plus Gold
- Velikost ventilatorja: 120 mm
- Ležaj ventilatorja: FDB (Fluid Dynamic Bearing)
- Topologija: Active PFC + Full Bridge SRC LLC + DC na DC
- Kondenzatorji: Glavni japonski elektrolitski kondenzatorji
- Signal za dobro delovanje napajanja (Power Good Signal): 100-150 ms
- Čas zadrževanja napetosti (Hold Up Time): ≥16 ms (80% obremenitev)
- Učinkovitost: ≥90% pri tipični obremenitvi (50% obremenitev)
- Zaščita: OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO
- Temperatura delovanja: 0 - 40°C
- Regulativni standardi: CE/FCC/CCC/cTUVus/RCM/EAC/BIS/TUV-RH
- Regulativa ErP: ErP 2014
- Varstvo okolja: WEEE/中国 RoHS/Triman/P65
- MTBF: 100.000 ur