



**NAPAJALNIK - 850W DEEPCOOL
PN850M 80PLUS GOLD+ 90% ATX
12V V3.1 MODULAR 120MM ČRNA
(R-PN850M-FC0B-EU)**

144,99€

SKU: R-PN850M

Kategorije: [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA



PRIPRAVLJEN ZA PRIHODNOST

Z zmožnostjo zagotavljanja dvakratne skupne systemske moči za 0,1 ms, naključni porasti moči ne bodo nikoli težava. PN850M bo zagotavljal stabilno in dosledno napajanje za obstoječe in prihodnje generacije računalnikov.



PCI-E 5.1

Opremljen z visokokakovostnim 16AWG bakrenim kablom s 105°C odpornosti in



ZANESLJIVO NAPAJANJE

Z uporabo elektrolitskega kondenzatorja, aktivnega PFC, full-bridge SRC LLC in DC-v-DC topologije lahko PN850M ohrani čas zadrževanja napetosti na ≥ 16 ms pri visoki obremenitvi 80%.



120MM VENTILATOR

Napajalnik je opremljen s 120 mm ventilatorjem s FDB ležajem. Ventilator



12V-2x6 vodniki, PN850M zagotavlja do 600 W za sodobne grafične kartice. Ostali kabli so oblečeni v prevleko za boljši izgled in lažje upravljanje.

Specifikacije

- Tip: ATX12V V3.1
- Dimenzije izdelka: 150×140×86 mm (Š x D x V)
- Certifikat učinkovitosti: 80Plus Gold
- Velikost ventilatorja: 120 mm
- Ležaj ventilatorja: FDB (Fluid Dynamic Bearing)
- Topologija: Active PFC + Full Bridge SRC LLC + DC na DC
- Kondenzatorji: Glavni japonski elektrolitski kondenzatorji
- Signal za dobro delovanje napajanja (Power Good Signal): 100-150 ms
- Čas zadrževanja napetosti (Hold Up Time): ≥16 ms (80% obremenitev)
- Učinkovitost: ≥90% pri tipični obremenitvi (50% obremenitev)
- Zaščita: OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO
- Temperatura delovanja: 0 - 40°C
- Regulativni standardi: CE/FCC/CCC/cTUVus/RCM/EAC/BIS/TUV-RH
- Regulativa ErP: ErP 2014
- Varstvo okolja: WEEE/中国 RoHS/Triman/P65
- MTBF: 100.000 ur