

**NAPAJALNIK - 850W GIGABYTE
80PLUS GOLD 90% ATX12V 2.31
MODULAR 120MM ČRNA (GP-
P850GM)****123,99€****SKU:** GP-P850GM**Kategorije:** [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Gigabyte P850GM. Skupna moč: 850 W, AC vhodna napetost: 100 - 240 V, AC vhodna frekvenca: 50/60 Hz Konektor za matično ploščo: 20 + 4 pin ATX, dolžina napajalnega kabla matična plošča: 61 cm, dolžina napajalnega kabla SATA: 600,750,900 mm. Namen: osebni računalnik, napajalnik (PSU) Faktor oblike: ATX, 80 Plus Certifikat: 80 PLUS Gold. Barva izdelka: Črna, Hlajenje: Aktivno, Premer ventilatorja: 12 cm. Širina: 150 mm, globina: 140 mm, višina: 86 mm

Glavne značilnosti

Skupna moč	850 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Vtič konektorja matične plošče	20 + 4 pin ATX
Dolžina napajalnega kabla matična plošča	61 cm
Dolžina napajalnega kabla SATA	600,750,900 mm
Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX
Certifikat 80 Plus	80 PLUS Gold
Barva izdelka	Črna

Splošno



Hlajenje AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI16935381 Tel: 059 048 227

Premier ventilatorja	12 cm
Širina	150 mm
Globina	140 mm
Višina	86 mm

Vse podrobnosti

Skupna moč	850 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Največji vhodni tok (pri 110 V)	12 A
Največji vhodni tok (pri 220 V)	6 A
Faktor moči	0,9
Filter za korekcijo faktorja moči (PFC)	Aktiven
Kombinirana moč (+ 3,3 V)	120 W
Kombinirana moč (+ 12V)	846 W
Kombinirana moč (+ 5V)	120 W
Kombinirana moč (-12V)	3,6 W
Kombinirana moč (+ 5Vsb)	15 W
Maks. Izhodni tok (+ 3,3 V)	20 A
Maks. Izhodni tok (+ 12V)	70,5 A
Največji izhodni tok (+ 5V)	20 A
Maks. Izhodni tok (-12V)	0,3 A
Maks. Izhodni tok (+ 5Vsb)	3 A
Čas čakanja	16 ms
Učinkovitost	90 %

Lastnosti energijske zaščite Prenapetost, prenapetost, prenapetost, pregrevanje, kratek stik, podnapetost

Namen	PC
Faktor oblike napajalne enote (PSU)	ATX
Certifikat 80 Plus	80 PLUS Gold
Različica ATX	2.31
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)	100000 h

Učinkovitost

Storitve

Povezave in vmesniki



Vtič konektorja matične plošče 10 A 8310 Šentjernej Davča št.: 91095381 Tel: 059 048 227

Dolžina napajalnega kabla matična plošča	61 cm
Število napajalnih vtičev SATA	8
Dolžina napajalnega kabla SATA	600,750,900 mm
Število priključkov Molex 4pin	3
Število priključkov za napajanje PCI Express 6 + 2pin 4	
Dolžina napajalnega kabla PCI Express	75 cm
Priključek CPE (4 + 4 pin)	Da
Dolžina napajalnega kabla CPE	60 cm
ATX napajalni vtič (20 + 4 pin.)	Da
Priključek za napajanje disketnega pogona	2
Vtič disketnega pogona	Da
Dolžina kabla disketnega pogona	89 cm
Vrsta kabla	Modularni

Dizajn

Barva izdelka	Črna
Hlajenje	Aktivno
Premier ventilatorja	12 cm
Število ventilatorjev	1 ventilator
Postavitev oboževalcev	Nad
Stikalo za vklop/izklop	Da

Teža in mere

Širina	150 mm
Globina	140 mm
Višina	86 mm

Podatki o embalaži

Vrsta embalaže	Škatla
----------------	--------