AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



# NAPAJALNIK P-4 630W THERMALTAKE SMART SE 630 MODULAR FAN 140MM ERP REDAY 87+ (SPS-630MPCBEU)

**85,99€**

**SKU:** SE630
**Kategorije:** Napajalniki, Računalniški deli

## OPIS IZDELKA

Thermaltake Smart SE. Skupna moč: 630 W, AC vhodna napetost: 200 - 240 V, največji tok: 730 W. Konektor za matično ploščo: 20 + 4 pin ATX, vrsta kabla: Modularna. Namen: osebni računalnik, napajalna enota (PSU) Faktor oblike: ATX, srednji čas med napakami (MTBF): 100.000 h. Barva izdelka: Črna, Hlajenje: Aktivno, Premer ventilatorja: 14 cm. Širina: 150 mm, globina: 160 mm, višina: 86 mm

### Glavne značilnosti

| | Splošno |
|---|---|
| Skupna moč | 630 W |
| AC vhodna napetost | 200 - 240 V |
| Najvišji tok | 730 W |
| Vtič konektorja matične plošče | 20 + 4 pin ATX |
| Vrsta kabla | Modularni |
| Namen | PC |
| Faktor oblike napajalne enote (PSU) | ATX |
| Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 100000 h |
| Barva izdelka | Črna |
| Hlajenje | Aktivno |

| | |
|---|---|
| Premer ventilatorja | 14 cm |
| Širina | 150 mm |
| Globina | 160 mm |
| Višina | 86 mm |

**Vse podrobnosti**

| | |
|---|---|
| | **Učinkovitost** |
| Skupna moč | 630 W |
| Najvišji tok | 730 W |
| AC vhodna napetost | 200 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 47 - 63 Hz |
| Vhodni tok | 4,5 A |
| Filter za korekcijo faktorja moči (PFC) | Aktiven |
| Čas čakanja | 16 ms |
| Učinkovitost | 87 % |
| | **Storitve** |
| Namen | PC |
| Faktor oblike napajalne enote (PSU) | ATX |
| Različica ATX | 2.3 |
| Različica EPS | 2.92 |
| Povprečni čas delovanja med napakami (MTBF) | 100000 h |
| Certifikat | CE, TUV, GOST |
| | **Povezave in vmesniki** |
| Vtič konektorja matične plošče | 20 + 4 pin ATX |
| Število priključkov Molex 4pin | 3 |
| Število priključkov za napajanje PCI Express 6 + 2pin | 2 |
| Vrsta kabla | Modularni |
| | **Dizajn** |
| Barva izdelka | Črna |
| Hlajenje | Aktivno |
| Premer ventilatorja | 14 cm |
| Število ventilatorjev | 1 ventilator |
| Hitrost ventilatorja | 1900 RPM |
| Postavitev oboževalcev | Nad |
| | **Pogoji delovanja** |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 35 ° C |

| | |
|---|---|
| Temperatura območje shranjevanja | -20 - 70 °C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 20 - 90 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 5 - 95 % |
| | **Teža in mere** |
| Širina | 150 mm |
| Globina | 160 mm |
| Višina | 86 mm |
| | **Druge funkcije** |
| Navodila za uporabo | Da |