



**NAPAJALNIK P-4 630W
THERMALTAKE SMART SE 630
MODULAR FAN 140MM ERP REDAY
87+ (SPS-630MPCBEU)**

85,99€

SKU: SE630

Kategorije: [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Thermaltake Smart SE. Skupna moč: 630 W, AC vhodna napetost: 200 - 240 V, največji tok: 730 W. Konektor za matično ploščo: 20 + 4 pin ATX, vrsta kabla: Modularna. Namen: osebni računalnik, napajalna enota (PSU) Faktor oblike: ATX, srednji čas med napakami (MTBF): 100.000 h. Barva izdelka: Črna, Hlajenje: Aktivno, Premer ventilatorja: 14 cm. Širina: 150 mm, globina: 160 mm, višina: 86 mm

Glavne značilnosti

Skupna moč
AC vhodna napetost
Najvišji tok
Vtič konektorja matične plošče
Vrsta kabla
Namen
Faktor oblike napajalne enote (PSU)
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)
Barva izdelka
Hlajenje

Splošno

630 W
200 - 240 V
730 W
20 + 4 pin ATX
Modularni
PC
ATX
100000 h
Črna
Aktivno



Premer ventilatorja 140 mm

Širina 150 mm

Globina 160 mm

Višina 86 mm

Vse podrobnosti

Skupna moč

630 W

Najvišji tok

730 W

AC vhodna napetost

200 - 240 V

AC vhodna frekvenca

47 - 63 Hz

Vhodni tok

4,5 A

Filter za korekcijo faktorja moči (PFC)

Aktiven

Čas čakanja

16 ms

Učinkovitost

87 %

Storitve

Namen

PC

Faktor oblike napajalne enote (PSU)

ATX

Različica ATX

2.3

Različica EPS

2.92

Povprečni čas delovanja med napakami (MTBF)

100000 h

Certifikat

CE, TUV, GOST

Povezave in vmesniki

Vtič konektorja matične plošče

20 + 4 pin ATX

Število priključkov Molex 4pin

3

Število priključkov za napajanje PCI Express 6 + 2pin

2

Vrsta kabla

Modularni

Dizajn

Barva izdelka

Črna

Hlajenje

Aktivno

Premer ventilatorja

14 cm

Število ventilatorjev

1 ventilator

Hitrost ventilatorja

1900 RPM

Postavitev oboževalcev

Nad

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

0 - 35 ° C



Temperatura med delovanjem 20 - 70 °C

Relativna vlažnost med delovanjem 20 - 90 %

Vlažnost med skladiščenjem 5 - 95 %

Teža in mere

Širina 150 mm

Globina 160 mm

Višina 86 mm

Druge funkcije

Navodila za uporabo Da