

**NOTRANJA/ZUNANJA NADZORNA
KAMERA UBIQUITI UNIFI 2 MP RJ45
POE MONTAŽNA MIKROFON (UVC-
G3-FLEX)****122,99€****SKU:** 024327**Kategorije:** [Nadzorne kamere](#), [Varnost in video nadzor](#)**OPIS IZDELKA**

Ubiquiti Networks G3 FLEX. Vrsta: IP Varnostna kamera, Podprto pozicioniranje: Notranja & Zunaj, Tehnologija povezovanja: Žična. Faktor oblike: Kocka, Vrsta pritrditve: Strop/Stena/Dar, Barva izdelka: Bela. Koti gledanja, vodoravni: 87,4°, Koti gledanja, navpični: 47°, Vidni koti, diagonala: 104°. Velikost senzorja CCD: 25,4/2,7 mm (1/2,7 palca). Fiksna goriščna razdalja: 3,4 mm

Ključne funkcije

Vrsta

Podpora za pozicioniranje

Tehnologija prenosa

Faktor oblike

Vrsta montaže

Barva izdelka

Kot pogleda, vodoravno

Kot gledanja, navpično

Gledni kot, diagonala

Velikost senzorja CCD

Fiksna goriščna razdalja

Splošno

Varnostna kamera IP

Znotraj in zunaj

Žična

Kocka

strop/stena/stebri

Bela

87,4 °

47°

104 °

25,4 / 2,7 mm

3,4 mm



Dolge podrobnosti AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vir napajanja

Poraba energije (maks.)

Vrsta

Podpora za pozicioniranje

Tehnologija prenosa

Faktor oblike

Vrsta montaže

Barva izdelka

Vgrajena vrata Ethernet

Nočni vid

Največja ločljivost

Skupaj megapikslov

Do 30 sličic na sekundo

Velikost senzorja CCD

Temperaturno območje delovanja

Vlažnost med delovanjem

Širina

Globina

Višina

Teža

Vgrajen mikrofoni

Kot pogleda, vodoravno

Kot gledanja, navpično

Uspešnost

PoE

4 W

Storitve

Varnostna kamera IP

Znotraj in zunaj

Žična

Oblikovanje

Kocka

strop/stena/stebri

Bela

Omrežje

Da

Nočni vid

Da

Videoposnetek

1920 x 1080 slikovnih pik

2 MP

25 sličic na sekundo

Slikovni senzor

25,4 / 2,7 mm

Pogoji delovanja

-20 - 50 °C

20 - 90 %

Teža in mere

48 mm

48 mm

107,5 mm

170 g

Avdio

Da

Kamera

87,4 °

47°



Gledni kot, diagonala. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Sistem leč

Fiksna goriščna razdalja

3,4 mm