

**OHIŠJE INTER-TECH X-908 INFINI2
ATX - ČRNA RGB****177,99€****SKU:** X-908**Kategorije:** [Ohišja](#), [Računalniški deli](#)**OPIS IZDELKA**

Neskončno ogledalo na sprednji strani, osvetljeno z RGB LED diodami, RGB LED palica v napajalnem tunelu in trije 120 mm ventilatorji RGB naredijo X-908 Infini2 pravi paša za oči. Sprednja stran iz kaljenega stekla in stranska plošča iz 4 mm debelega kaljenega stekla dajeta velikodušen vpogled v močne učinke in barve, ki jih je mogoče upravljati s stikalom na sprednji strani ali preko 5V RGB naglavne povezave (naslovljive RGB LED).

Enostavno dostopna nadzorna plošča X-908 Infini2 je opremljena z avdio priključki HD, dvema USB 3.0 Type A in dvema dodatnima priključkoma USB 3.0 Type C. Dve ločeni stikali ponujata možnost ročnega krmiljenja ventilatorja v treh stopnjah (nizka, visoka ali stop). Stikalo za vklop in ponastavitev sta rahlo vdrti, da preprečite nenamerno delovanje v temi.

Neskončno ogledalo je uprizorjeno skozi kaljeno steklo sprednje plošče in tako ponuja vpogled v globine optične iluzije. Še en poudarek je 4 mm debela stranska plošča iz kaljenega stekla, ki prikazuje tudi vgrajeno strojno opremo. S stikalom RGB-LED ob strani lahko vse vnaprej programirane učinke in barve preklapljate preprosto in priročno. S 3-pinsko RGB naglavno povezavo za krmilnike 5V RGB matične plošče in ustrezno programsko opremo matične plošče je mogoče vse RGB LED krmiliti tudi posamezno (naslovljive RGB LED).

V pokrovu ohišja je velik filter za prah, ki ščiti notranjost ohišja pred prahom. Filter za prah se odstrani z dvema preprostima klikoma in ga je mogoče enostavno in hitro očistiti.

Trije serijsko nameščeni ventilatorji 120 mm RGB-LED ne samo, da spretno uprizarjajo notranjost,



temveč zagotavlja čist in hladen zrak za vgrajene komponente. Učinka ventilatorjev je mogoče nadzorovati preko vgrajenega stikala RGB-LED ali preko 3-pinske RGB glavne povezave za krmilnike 5V RGB matične plošče, sinhrono z RGB LED na sprednji strani in nad napajalnim tunelom.

Srce X-908 Infini2 se nahaja za nosilcem matične plošče – ploščo RGB/PWM. Vse vgrajene RGB LED, kot so RGB LED na ventilatorjih, RGB LED traku nad napajalnim tunelom ali RGB LED na sprednji plošči Infinity, se krmilijo sinhrono prek plošče. Poleg tega je mogoče tja priključiti do pet 3-pinskih ventilatorjev, katerih hitrost je mogoče regulirati preko PWM povezave na matični plošči. Dva ležišča za 2,5-palčne SSD diske se nahajata na zadnji strani nosilca matične plošče.

Ključne funkcije

Faktor oblike
Vrsta
Barva izdelka
Premer podprtih sprednjih ventilatorjev
Nameščeni zadnji ventilatorji
Podprt premer zadnjega ventilatorja
Podprte velikosti trdega diska
Širina
Globina
Višina
Priloženi kabli
Teža paketa

Splošno

Stolp
PC
Črna
120 mm
1x 120 mm
120 mm
2,5, 3,5 palca
210 mm
510 mm
530 mm
USB
13,7 kg

Dolge podrobnosti

Faktor oblike
Vrsta
Barva izdelka
Podprti faktorji oblike matične plošče
Število 3,5-palčnih razširitvenih ležišč
Število 2,5-palčnih razširitvenih ležišč
Stransko okno
Osvetlitev
Barve osvetlitve
Lokacija razsvetljave
Plošče iz kaljenega stekla

Oblikovanje

Stolp
PC
Črna
ATX, ITX, mikro ATX, Mini-ITX
3
6
Da
Da
Modra, zelena, rdeča
žepni ventilator
Da



Izboljšano upravljanje kablov 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI1335381 Tel: 059 048 227

Gumb za ponastavitev

Da

Gumb za vklop

Da

Največja višina hladilnika CPU

16 cm

Največja dolžina grafične kartice

42 cm

Moč

Priložen napajalnik

Ne

Vrata in vmesniki

Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A

2

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število rež tipa C

2

Audio priključki

Da

Audio izhod

Da

Medij za shranjevanje

Podprte velikosti trdega diska

2,5, 3,5 palca

Hlajenje

Število podprtih sprednjih ventilatorjev (največ)

2

Premer podprtih sprednjih ventilatorjev

120 mm

Nameščeni zadnji ventilatorji

1x 120 mm

Število podprtih zadnjih ventilatorjev (največ)

1

Podprt premer zadnjega ventilatorja

120 mm

Na vrhu nameščeni ventilatorji

2x 120 mm

Število najboljših podprtih oboževalcev (največ)

2

Podprti premeri ventilatorja (zgoraj)

120,140 mm

Zmogljivost tekočinskega hlajenja

Da

Teža in mere

Širina

210 mm

Globina

510 mm

Višina

530 mm

Teža

11,8 kg

Podatki o embalaži

Priloženi kabli

USB

Teža paketa

13,7 kg

Druge funkcije

Priročnik z navodili

Da

Debelina plošče iz kaljenega stekla

4 mm



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227