AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



OHIŠJE LIAN-LI O11 DYNAMIC MINI V2 MICROATX - ČRNA

155,99€

SKU: O11DMIV2FX
Kategorije: Ohišja, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

MALO VEČJE, A BOLJ PROSTORNO

O11 Dynamic Mini V2 ima v primerjavi s predhodnikom le 2L večjo prostornino, a je zasnovano za bistveno boljši pretok zraka in boljšo kompatibilnost z različnimi komponentami. Sedaj omogoča vgradnjo ATX napajalnikov do 200 mm, vgradnjo ATX matične plošče z zadnjim priklopom, grafičnih kartic do 400 mm dolžine, hladilnikov procesorja do 160 mm.

ODLIČNA ZRAČNOST

Tla ohišja so pod naklonom 10°, kar pripomore k usmerjanju zraka naposredno proti grafični kartici, obenem pa poskrbi še za dinamičen izgled. Podpira AIO sisteme z radiatorji do 360 mm zgoraj, 240 mm ob strani in do devet 120 mm ventilatorjev. Vse to omogoča izjemno prilagodljivost pri hlajenju.

"FISHTANK" ZASNOVA

Stekleni plošči spredaj in na strani sta zasnovani brez vmesnega nosilca za popolno "fishtank" zasnovo, ki razkriva komponente v notranjosi. Modularni nosilci za diske omogočajo namestitev 2.5" in 3.5" enot. Nameščene ima tudi trakove za urejanje napeljave kablov. Priložen je tudi vodoravni in navpični nosilec grafične kartice proti povešanju. Vertikalni nosilec omogoča tudi prilagoditev višine.

PRILAGODLJIVI VHODI

Ohišje O11 DYNAMIC MINI V2 prinaša izboljšano uporabniško izkušnjo z novim, modularnim I/O vmesnikom, ki ga je mogoče namestiti na vrh ali dno sprednje plošče. Ponuja dva priključka USB 3.0, en USB-C ter kombiniran avdio priključek, kar zagotavlja sodobno povezljivost brez nepotrebnih adapterjev.

Lastnosti

- Ohišje izdelano iz 2mm alu plošč, 1 mm mrežastih panelov in 4 mm kaljenega stekla.
- Podpira vgradnjo matičnih plošč ATX z zadnjim priključkom, ATX, Micro ATX in Mini ITX
- 5 razširitvenih rež.
- Omogoča vgradjo 2× 2.5" ali 3.5" diskov v kletki za diske, 2× 2.5" za matično ploščo.
- Največja dolžina grafične kartice: 400 mm.
- Največja višina hladilnika procesorja: 160 mm.
- Omogoča vgradnjo ATX napajalnikov do 200 mm.

- Podprte velikosti hladilnikov:
  - Zgoraj: 240 / 280 / 360 mm
  - Na strani: 240 mm

- Podprte velikosti ventilatorjev:
  - Zgoraj: 3× 120 mm ali 2× 140 mm
  - Na strani: 2× 120 mm
  - Spodaj: 3× 120 mm
  - Zadaj: 1× 120 mm

- Priloženih 5× 120 mm ventilatorjev z obrnjenimi lopatkami
- Protiprašni filter na spodnji strani
- Vhodi: 2× USB-A 3.0, 1× USB-C 3.2, 3.5 mm avdio