

**OHIŠJE ZA TRDI DISK 2,5 USB-C 3.2 GEN1 LOGILINK Z USB-C/A KABLOM 0,40CM (UA0458)****9,99€****SKU:** UA0458[Diski](#), [Ohišja za HDD/SSD](#), [Računalniški deli](#)

## OPIS IZDELKA

USB-C ohišje za 2,5" SATA HDD/SSD - LogiLink UA0458

USB-C ohišje LogiLink UA0458 omogoča enostavno in hitro pretvorbo 2,5-palčnega SATA trdega diska ali SSD-ja v prenosni zunanji disk. Podpira SATA I/II/III diske kapacitete do 10 TB in debeline 7,5 ali 9,5 mm, zato je primerno tako za HDD kot SSD rešitve.

Ohišje uporablja vmesnik USB 3.2 Gen 1, ki omogoča hitrosti prenosa podatkov do 5 Gbps, hkrati pa je popolnoma združljivo tudi s Thunderbolt 3 in 4. Napajanje poteka neposredno prek USB vodila, zato dodatni napajalnik ni potreben.

Velika prednost je namestitev brez orodja in vijakov, kar omogoča hitro menjavo diskov. Priložen je 2-v-1 USB kabel (USB-A in USB-C na USB-C), ki omogoča povezovanje s starejšimi in novejšimi napravami – prenosniki, namiznimi računalniki, tablicami in pametnimi telefoni.

Ohišje je lahko, kompaktno in izdelano iz trpežne ABS plastike. Deluje po principu plug & play in podpira hot-plug, zato ni potrebna namestitev gonilnikov. Združljivo je s širokim naborom operacijskih sistemov, vključno z Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS in Chrome OS.

Tehnične specifikacije

Tip izdelka: USB-C ohišje za disk

Podprti diski: 2,5" (6,35 cm) SATA HDD / SSD



SATA standard: ~~SATA I / II / III~~  
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Največja kapaciteta diska: do 10 TB

USB vmesnik: USB 3.2 Gen 1

Hitrost prenosa: do 5 Gbps

Thunderbolt združljivost: Thunderbolt 3 & 4

Priključek ohišja: USB-C (female)

Napajanje: prek USB (bus powered)

Hot Plug / Plug & Play: da

Material ohišja: ABS

Dolžina kabla: 40 ± 1 cm

Barva: črna

Dimenzije: 12,4 × 8 × 1,4 cm

Teža: 56,5 g

Delovna temperatura: 0–45 °C

Delovna vlažnost: 10–85 % RH (brez kondenzacije)

Vsebina pakiranja

1× USB-C ohišje za HDD/SSD

1× 2-v-1 USB kabel (USB-A & USB-C → USB-C)

1× EVA zaščitna podloga