

**OPTIČNI ČITALNIK CANON DR-M160II****732,99€****SKU:** 120017**Kategorije:** [Optični čitalci](#), [Tiskalniki in pribor](#)**OPIS IZDELKA**

Canon imageFORMULA DR-M160II. Največje dimenzije skeniranja: 216 x 3000 mm, ločljivost optičnega skeniranja: 600 x 600 DPI, izhodna barvna globina: 24 bit. Vrsta optičnega bralnika: Optični bralnik za dokumente, Barva izdelka: Črna. Tip senzorja: CMOS CIS, Dnevni cikel delovanja (maks): 7000 strani, Vir svetlobe: RGB LED. Kapaciteta vnosa papirja (standardna): 60 listov. Največja velikost papirja serije ISO A: A4

Ključne funkcije

Največja dimenzija skeniranja
Ločljivost optičnega skeniranja
Globina izhodne barve
Vrsta optičnega bralnika
Barva izdelka
Vrsta senzorja
Dnevni delovni cikel (največ)
Svetlobni vir
Zmogljivost vnosa papirja (privzeto)
Največja velikost papirja serije ISO A

Splošno

216 x 3000 mm
600 x 600 DPI
24 bit
Skener za podajanje dokumentov
Črna
CMOS CIS
7000 strani
RGB LED
60 listov
A4



Dolge podrobnosti AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

	Skeniraj
Največja dimenzija skeniranja	216 x 3000 mm
Ločljivost optičnega skeniranja	600 x 600 DPI
Barvno skeniranje	Da
Duplex Scan	Da
Globina izhodne barve	24 bit
Izhodna globina sivine	8 bitov
Skeniranje filma	Ne
Sivine	256
Hitrost skeniranja ADF (č/b, A4)	60 strani na minuto
Hitrost skeniranja ADF (barvni, A4)	60 strani na minuto
Hitrost dvostranskega skeniranja ADF (č/b, A4)	120 slik/min
Hitrost dvostranskega skeniranja ADF (barva, A4)	120 slik/min
Barvni način črno-belega skeniranja	Sivine

	Oblikovanje
Vrsta optičnega bralnika	Optični bralnik za podajanje dokumentov
Vgrajen zaslon	Ne
Barva izdelka	Črna

	Ravnanje s papirjem
Največja velikost papirja serije ISO A	A4

	Vhodna kapacitivnost
Zmogljivost vnosa papirja (privzeto)	60 listov

	Vrata in vmesniki
Vrata USB	Da
Različica USB	2.0
Standardni vmesniki	USB 2.0

	Uspešnost
Vrsta napajalnika	AC
Poraba energije (standardno delovanje)	27 W
Poraba energije (pripravljenost)	1,8 W
Poraba energije (izklop)	0,5 W
Vhodna frekvenca AC	50 - 60 Hz
Vhodna napetost	100-240V

Storitve



Vrsta senzorja AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI16935381 Tel: 059 048 227

Svetlobni vir

RGB LED

Dnevni delovni cikel (največ)

7000 strani

Gonilnik optičnega bralnika

ISIS,TWAIN

Teža in mere

Širina

280 mm

Globina

606 mm

Višina

366,4 mm

Teža

3,2 kg

Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Windows

Da

Podpira operacijske sisteme Mac

Da

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati

RoHS, ENERGY STAR

Obseg dobave

Vključeni gonilniki

Da

Priložena programska oprema

CapturePerfect CaptureOnTouch eCopy PDF
Pro Office Kofax VRS (z AIPE) Vtičnik: EMC
Captiva Cloud Runtime Controls