



## OPTIČNI PATCH MM 50.0 LC/LC OM3 10M DIGITUS

**23,99€**



**SKU:** 7950031

**Kategorije:** [Kabli omrežni](#), [Mrežna oprema](#)

## OPIS IZDELKA

V prihodnost usmerjeni standardi in vrhunska kakovost za vaše omrežje.

- Optični omrežni kabli podjetja DIGITUS so na voljo v vseh običajnih razredih vlaken in kombinacijah konektorjev - Vsak kabel je pakiran posebej in vključuje poročilo o meritvah.
- Vsak povezovalni kabel vsebuje po eno vlakno za zunanji & amp; Povratni kanal in konektor s keramičnim obročem in dvobarvnimi zaščitnimi rokavi za prepogibanje za jasno identifikacijo vlaken.
- Standardno so kabli Ethernet LAN na voljo s priključki LC, SC ali ST - Zaradi različnih kombinacij priključkov niso potrebni adapterji.
- Dvooptične, optične podatkovne povezave kategorije OM3 dosegajo pasovne širine do 10 gigabitov na sekundo, če skupna dolžina kabla ne presega 100 metrov.
- Za doseg polne pasovne širine morajo vse komponente celotne linije (SFP moduli, stikala, ...) podpirati pasovno širino in biti nameščene na tehnično brezhiben način.
- Material plašča iz steklenih vlaken je brez halogenov po EN 50267-2-3 (LSZH) in ognjevaren po standardu IEC / EN 60332-1-2.

FO patch kabel, duplex, LC do LC, MM OM3 50/125  $\mu$ , 10 m

### Glavne značilnosti

Dolžina kabla  
Vrsta kabla

### Splošno

10 m  
I-VH



Vrsta optičnega vlakna OM3 Dobravica 10 A 8300 Sentejnej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vrata 1	LC
Vrata 2	LC
Premer luknje	50 µm
Polni duplex	Da

### Vse podrobnosti

Dolžina kabla	10 m
Vrsta kabla	I-VH
Vrsta optičnega vlakna	OM3
Vrata 1	LC
Vrata 2	LC
Barva izdelka	Aqua barva
Polni duplex	Da
Premer luknje	50 µm
Premer obloge	125 µm
Struktura kablskega načina	Večnačin
Hitrost prenosa podatkov	10 Gbit/s
Material jakne	Brez halogena z nizkim dimom (LSZH)
Država porekla	Kitajska

### Lastnosti

### Teža in mere

Premer kabla	3 mm
--------------	------

### Podatki o embalaži

Širina embalaže	200 mm
Globina pakiranja	35 mm
Prostornina embalaže	2100 cm <sup>3</sup>
Teža paketa	176,7 g

### Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	-20 - 65 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-25 - 80 ° C

### Logistični podatki

VK šifra carinske tarife	85447000
--------------------------	----------