



OPTIČNI PATCH MM 50.0 LC/LC OM3 10M DIGITUS

23,99€

SKU: 7950031

Kategorije: [Kabli omrežni](#), [Mrežna oprema](#)



OPIS IZDELKA

V prihodnost usmerjeni standardi in vrhunska kakovost za vaše omrežje.

- Optični omrežni kabli podjetja DIGITUS so na voljo v vseh običajnih razredih vlaken in kombinacijah konektorjev - Vsak kabel je pakiran posebej in vključuje poročilo o meritvah.
- Vsak povezovalni kabel vsebuje po eno vlakno za zunanji & amp; Povratni kanal in konektor s keramičnim obročem in dvobarvnimi zaščitnimi rokavi za prepogibanje za jasno identifikacijo vlaken.
- Standardno so kabli Ethernet LAN na voljo s priključki LC, SC ali ST - Zaradi različnih kombinacij priključkov niso potrebni adapterji.
- Dvooptične, optične podatkovne povezave kategorije OM3 dosegajo pasovne širine do 10 gigabitov na sekundo, če skupna dolžina kabla ne presega 100 metrov.
- Za doseg polne pasovne širine morajo vse komponente celotne linije (SFP moduli, stikala, ...) podpirati pasovno širino in biti nameščene na tehnično brezhiben način.
- Material plašča iz steklenih vlaken je brez halogenov po EN 50267-2-3 (LSZH) in ognjevaren po standardu IEC / EN 60332-1-2.

FO patch kabel, duplex, LC do LC, MM OM3 50/125 μ , 10 m

Glavne značilnosti

Dolžina kabla
Vrsta kabla

Splošno

10 m
I-VH



Vrsta optičnega vlakna OM3 Dobravica 10 A 83015 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vrata 1 LC

Vrata 2 LC

Premer luknje 50 µm

Polni duplex Da

Vse podrobnosti

Lastnosti

Dolžina kabla 10 m

Vrsta kabla I-VH

Vrsta optičnega vlakna OM3

Vrata 1 LC

Vrata 2 LC

Barva izdelka Aqua barva

Polni duplex Da

Premer luknje 50 µm

Premer obloge 125 µm

Struktura kablskega načina Večnačin

Hitrost prenosa podatkov 10 Gbit/s

Material jakne Brez halogena z nizkim dimom (LSZH)

Država porekla Kitajska

Teža in mere

Premer kabla 3 mm

Podatki o embalaži

Širina embalaže 200 mm

Globina pakiranja 35 mm

Prostornina embalaže 2100 cm³

Teža paketa 176,7 g

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja -20 - 65 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -25 - 80 ° C

Logistični podatki

VK šifra carinske tarife 85447000