AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



OSNOVNA PLOŠČA 1700 ASUS PRO H610M-C-CSM DDR5 PCI 32BIT COM VGA DVI-D HDMI DISPLAYPORT (90MB1AT0-M0EAYC)

160,99€

SKU: 655152
MB 1700, Osnovne plošče, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

ASUS Pro H610M-C-CSM. Proizvajalec procesorja: Intel, procesorska vtičnica: LGA 1700, združljivi procesorji: Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium. Podprt pomnilnik: DDR5-SDRAM, največji pomnilnik RAM: 64 GB, vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki pomnilniških pogonov: M.2,SATA III, Podprti pogoni za shranjevanje: HDD & SSD. Vrsta vmesnika Ethernet: Gigabit Ethernet. Komponenta za: PC, Faktor oblike matične plošče: mikro ATX, Družina čipov matične plošče: Intel.

Glavne značilnosti

	Splošno
Proizvajalec procesorja	Intel
Procesorsko vtičnico	LGA 1700
Združljivi procesorji	Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium
Podprt pomnilnik	DDR5-SDRAM
Največ pomnilnika RAM	64 GB
Vrsta pomnilnika	DIMM
Podprti vmesniki pomnilniških pogonov	M.2,SATA III
Podprti shranjevalni pogoni	HDD & SSD

Vrsta vmesnika Ethernet	Gigabit Ethernet
Komponenta za	PC
Faktor oblike matične plošče	mikro ATX
Družina čipov matične plošče	Intel
Nabor čipov matične plošče	Intel H610

Obsežne podrobnosti

Procesor

Proizvajalec procesorja	Intel
Procesorsko vtičnico	LGA 1700
Združljivi procesorji	Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium
Največje število procesorjev SMP	1

Shranjevanje

Podprt pomnilnik	DDR5-SDRAM
Število pomnilniških rež	2
Vrsta pomnilnika	DIMM
Brez ECC	Da
Podprta hitrost pomnilnika	4800 MHz
Največ pomnilnika RAM	64 GB
Brez medpomnilnika	Ne

Lastnosti

Komponenta za	PC
Faktor oblike matične plošče	mikro ATX
Družina čipov matične plošče	Intel
Nabor čipov matične plošče	Intel H610
Avdio kanali	7,1 kanalov
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10 x64,Windows 11 x64

Notranja V/I vrata

Število vmesnikov USB 2.0	2
Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).	1
SATA III priključki	4
Audiostecker na sprednji plošči	Da
ATX napajalni konektor (24-polni)	Da
Naprava za prezračevanje procesorja	Da
Priključek za vdor v šasijo	Da

Število konektorjev COM	1
Priključek TPM	Da
12V priključek za napajanje	Da
	I/O vrata na zadnji strani
Število vrat USB 2.0	2
Število rež USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tipa A	2
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
Število povezav PS/2	2
Število priključkov VGA (D-Sub).	1
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	2.1
Število priključkov DVI-D	1
Število priključkov DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.4
Število vrat COM	1
	Krmilnik za shranjevanje
Podprti shranjevalni pogoni	HDD & SSD
Podprti vmesniki pomnilniških pogonov	M.2,SATA III
	Omrežje
Vgrajena vrata Ethernet	Da
Vrsta vmesnika Ethernet	Gigabit Ethernet
Wake on LAN pripravljen	Da
WLAN	Ne
	Razširitvene reže
PCI-Express x1 reže	1
Reže PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Število rež M.2 (M).	1
	BIOS
Velikost pomnilnika BIOS	128 Mbit
	Grafikon
Tehnologija vzporedne obdelave	Nepodprto
Število podprtih zaslonov	3
	Teža in dimenzije
Široko	244 mm
globina	244 mm

Obseg dobave

Priloženi kabli	URE
Gonilniki vključeni	Da