AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



OSNOVNA PLOŠČA 1700 GIGABYTE B760M DS3H MICROATX DDR4 2,5GB LAN 2XM.2 HDMI VGA 2XDP

131,99€

SKU: B760MDS3HD4
MB 1700, Osnovne plošče, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

Splošno	
Vrsta Izdelka	Motherboard - mikro-ATX
Tip Čipov	Intel B760
Procesor Vtičnica	LGA1700 Vtičnico
Max Procesorji Diod	1
Združljivi Procesorji	(podpira 12. in 13. Generacija Intel Core / Pentium Zlato / Celeron)
Podprte RAM	
Max Velikost	128 GB
Tehnologija	DDR4
Avtobus Ura	2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3300 MHz (O. C.), 3333 MHz (O. C.), 3400 MHz (O. C.), 3466 MHz (O. C.), 3600 MHz (O. C.), 3666 MHz (O. C.), 3733 MHz (O. C.), 3800 MHz (O. C.), 3866 MHz (O. C.), 4000 MHz (O. C.), 4133 MHz (O. C.), 4266 MHz (O. C.), 4300 MHz (O. C.), 4400 MHz (O. C.), 4500 MHz (O. C.), 4600 MHz (O. C.), 4700 MHz (O. C.), 4800 MHz (O. C.), 4933 MHz (O. C.), 5000 MHz (O. C.), 5133 MHz (O. C.), 5333 MHz (O. C.)
Podprte RAM, Preveri Celovitost	Non-ECC, ECC (delujejo v non-ECC način)
Registrirani ali Pufrom	Unbuffered

Značilnosti	Dual channel memory architecture, Intel Extreme Memory Profile (XMP), podpira ECC moduli delujejo v non-ECC način
	Avdio
Vrsta	HD Audio (8-kanalni)
Združljiva Standardi	High Definition Audio
	LAN
Omrežni Vmesniki	2.5 Gigabit Ethernet
	Širitev / Povezovanje
Razširitvenih Rež	1 x CPU 4 x DIMM 288-pin 1 x PCIe x16 4.0 2 x PCIe 3.0 x1 2 x M. 2 vtičnico (2242/2260/2280 M. 2 Tipka M reža)
Shranjevanje Vmesniki	SATA-600 -priključki: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -priključki: 2 x M. 2
Vmesniki	2 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x VGA 2 x USB 2.0 3 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x audio line-v - mini-jack 1 x mikrofon - mini-jack 1 x audio line-out - mini-jack 1 x LAN (2.5 Gigabit Ethernet) 1 x PS/2 za tipkovnico / miško 4 x USB 2.0 - glava 2 x USB 3.2 Gen 1 - glava 1 x audio - glava
Notranji Vmesniki	1 x parallel - glava 1 x serial - glava 1 x SPI - glava 1 x SPDIF out - glava
Napajalni Priključki	24-pin glavni napajalni priključek, 8-pin, ATX12V priključek
	Značilnosti
BIOS Tip	AMI
BIOS-a Funkcije	PnP 1.0 podporo, NVS 2.7 podporo, WfM 2.0 podporo, SMBIOS 2.7 podporo z vmesnikom ACPI, ACPI 5.0 podpora
Strojne Opreme Za Spremljanje	Ventilator ne opozorilo, fan control, vodno hlajenje pretok

	6+2+1 Faza Power Design, M.2 Termično Varovalo, GB Smart
Funkcije Strojne Opreme	Fan 6, Q-Flash Plus, Trdna Nožični Napajalni Priključki, RGB FUZIJE, MultiKey, DIY Prijazno Načrtovanje
	Razno
Vključeni Dodatki	Za zunanjo anteno
Kabli Vključeni	2 x Serial ATA kabel
Priložena Programska Oprema	Norton Internet Security
Združljiva Standardi	DisplayPort 1.2, HDCP 2.3, FCC, 15. Del Poddel B, OEEO, UKCA
Širina	24,4 cm
Globina	24,4 cm