

**OSNOVNA PLOŠČA 1700 MSI PRO
B760-P WIFI ATX 1XHDMI 2.1
1XDISPLAYPORT 1.4****192,99€****SKU:** 7D98-001R[MB 1700](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)**OPIS IZDELKA**

Vrsta	Motherboard - ATX		
Izdelka			
Tip Čipov	Intel B760		
Procesor Vtičnica	LGA1700 Vtičnico		
Max Processors Qty	1		
Združljivi Procesorji	(podpira 12. in 13. Generacija Intel Core / Pentium Zlato / Celeron)		
	Supported RAM		
Max Size	128 GB		
Technology	DDR4		
Bus Clock	2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5066 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.)		
Supported RAM Integrity Check	Non-ECC		
Registrirani ali Pufrom	Unbuffered		



AR-SET d.o.o. Dobrovača 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16933381 Tel.: 059 048 227	
Značilnosti	Dual channel memory architecture, Intel Extreme Memory Profile (XMP)
	Avdio
Vrsta	HD Audio (8-kanalni)
Avdio Kodek	Realtek ALC897
Združljiva Standardi	High Definition Audio
	LAN
Omrežni Krmilnik	Dragon RTL8125BG
Omrežni Vmesniki	2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth, 5.3, 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	Širitev / Povezovanje
Razširitvenih Rež	1 x CPU 4 x DIMM 288-pin 1 x PCIe 4.0 x16 3 x PCIe 3.0 x16 (x1 mode) 1 x PCIe 4.0 x16 (x4 mode) 1 x M. 2 vtičnico (2242/2260/2280/22110 M. 2 Tipka M reža) 1 x M. 2 vtičnico (2242/2260/2280 M. 2 Tipka M reža) 1 x M. 2 vtičnico (Tipka E)
Shranjevanje Vmesniki	SATA-600 -priključki: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -priključki: 1 x M. 2 SATA-600 / PCIe 4.0 - priključki: 1 x M. 2
Vmesniki	2 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 2.0 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x LAN (2.5 Gigabit Ethernet) 2 x antenski 1 x PS/2 tipkovnica / miška 1 x audio line-out - mini-jack 1 x audio line-out (center/subwoofer) - mini-jack 1 x audio line-v - mini-jack 1 x audio line-out (strani surround) - mini-jack 1 x mikrofoni - mini-jack 1 x SPDIF out 1 x HDMI 1 x DisplayPort
Notranji Vmesniki	4 x USB 2.0 - glave 2 x USB 3.2 Gen 1 - glave 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - glave 1 x audio - glave 1 x serijski - glave 1 x Thunderbolt - glave 1 x SPI - glava
Napajalni Priključki	4-pin, ATX12V priključek, 24-pin glavni napajalni priključek, 8-pin, ATX12V priključek
	Značilnosti
BIOS Tip	AMI
BIOS-a Funkcije	M-Flash, tehnologijo UEFI BIOS, MSI ClickBIOS 5
Funkcije Strojne Opreme	MSI Avdio Povečanje, Debug LED, 6 Plast PCB, MSI Mystic Svetlobe, MSI Jeklen Oklep, Dvojno ESD Zaščito, 2 oz Baker PCB, M. 2 Ščit FROZR, Vodna Črpalka Glave, 12+1+1 Faza Power Design, MSI Jedro Boost, Podaljša Heatsink Design, DIY Prijazno Načrtovanje, Windows 11 združljiv) VRM heatsink design, MSI Pomnilnik Povečanje
	Razno
Vključeni Dodatki	IO ščit, Wi-Fi iz zraka, M. posnetek 2
Kabli Vključeni	1 x Serial ATA kabel
Združljiva Standardi	OEE0, FIPS, FISMA, FCC, 15. Del Razred B
Širina	30.48 cm



Globina 24.384 cm
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227