



## OSNOVNA PLOŠČA AM5 MSI X870E CARBON WIFI ATX 1XHDMI 2.0

680,99€

SKU: 7E49-001R

[MB AMD AM5](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)



### OPIS IZDELKA

- 1x PCIe 5.0 x16 (x16), 1x PCIe 5.0 x16 (x4) in 1x PCIe 4.0 x16 (x4)
- 4x DIMM reže za največ 256 GB DDR5 RAM do 8.400 MHz (OC)
- 4x M.2 reže (2x PCIe 5.0 in 2x PCIe 4.0) / 4x SATA 6G
- 2x USB4, 11x USB 3.1 na I/O plošči
- Lastnosti OC: 20-fazni VRM, ponastavitev CMOS
- Podpira do 7x 4-pin PWM ventilatorjev

### MSI MPG 870E CARBON WIFI: matična plošča ATX z vtičnico AMD AM5 in naborom čipov X870E

MSI MPG 870E CARBON WIFI je opremljen z vrhunskim naborom čipov X870E, zasnovanim za AMD-jeve procesorje serije Ryzen 9000, ki ponuja obilico funkcij, prilagojenih overclockerjem in igralnim navdušencem. Podnožje AM5 (LGA 1718) je še naprej izbira za procesorje Ryzen 9000.

Ta matična plošča AMD X870E ima tudi USB 4.0, ki je zdaj standard in zagotavlja hitrost prenosa podatkov do 40 Gbit/s. Poleg tega MSI MPG 870E CARBON WIFI podpira PCIe 5.0, kar zagotavlja dvojno pasovno širino za grafične kartice in NVMe SSD v primerjavi s PCIe 4.0.

### Optimizirano za igranje

Matična plošča je izdelana za overclocking, kar zagotavlja, da lahko uživate tudi v najzahtevnejših igrah. Njegovih 18 izvornih in dva virtualna fazna VRM-ja zagotavljata 110 A moči, da CPE dlje časa deluje pri visokih taktih. Funkcija Clear CMOS omogoča enostavno ponastavitev nastavitvev, če je to



potrebno, in, kot običajno, lahko DDR5 RAM potisnete na višje takte za optimalno delovanje.

AR-SET d.o.o. Dobravnica 10 A 8310 Benetjerna Davča st.: SI16935381 | Tel.: 059 048 227

### Specifikacije:

- Format:  
ATX (305 x 244 mm)
- Nabor čipov:  
AMD X870E (Dual Promontory 21)
- Podnožje:  
AM5 (LGA 1718)
- RAM:  
4x DDR5 DIMM (5.600 MHz, preverjeno do 8.400 MHz prek OC)  
Dvokanalni  
maks. 256 GB
- Reže (fizične):  
1x PCIe 5.0 x16 (električni x16, CPE)  
1x PCIe 5.0 x16 (električni x4, CPE)  
1x PCIe 4.0 x16 (električni x4, nabor čipov)
- Notranje povezave:  
Skupno največje uporabno število pasov PCIe: 44  
4x SATA 6G (maks.)  
2x M.2 (PCIe 5.0 x4; 2280/2260, CPE)  
1x M.2 (PCIe 4.0 x4; 2280/22110, nabor čipov)  
1x M. 2 (PCIe 4.0 x4; 2280/2260, nabor čipov)  
1x USB-C (1 glava, USB 3.2 Gen 2x2, največ 20 Gbit/s)  
4x USB 3.1 (2 glavi, USB 3.2 Gen 1, največ 5 Gbit/s )  
4x USB 2.0 (2 glavi, največ 480 Mbit/s)  
1x glava sprednje plošče  
1x sprednji avdio
- Priključki ventilatorjev:  
1x priključek za ventilator CPU (4-polni)  
5x priključki za ventilator (4-polni)  
1x priključek za črpalko (4-polni)
- RGB glava:  
1x 3-polni ARGB Gen2 glava (5 V)
- Zunanji priključki:  
2x USB4 (Type C, USB4 Gen 3x2, max. 40 Gbit/s z DisplayPort)  
2x USB 3.1 (Type C, USB 3.2 Gen 2, max. 10 Gbit/s z DisplayPort)  
9x USB 3.1 (Type A, USB 3.2 Gen 2, največ 10 Gbit/s)  
1x HDMI 2.1  
1x 5-gigabitni LAN  
1x 2,5-gigabitni LAN  
2x anteni (Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3)



- 2x 3,5 mm priključek in 1x S/PDIF avdio (Realtek ALC 4080) )  
AR-SET d.o.o. Dobravnica 10 A 8310 Sentjernej Davača St.: SI10935381 Tel: 059 048 227
- 1x gumb za brisanje CMOS
  - 1x ponastavitev
  - 1x gumb za Flash BIOS
  - 1x gumb za pametno
  - Napajanje:
    - 1x 24-pin ATX
    - 3x 8-pin 12V